

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Emulsión Asfáltica Sika®

IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS DE HORMIGÓN, FIBRO-CEMENTO O TEJA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Emulsión Asfáltica Sika es una masilla mejorada con llenantes especiales.
Color negro

USOS

Para impermeabilizar en frío:

- techos
- terrazas
- todo tipo de cubiertas en hormigón, fibro-cemento, madera o teja.

VENTAJAS

- Es un producto emulsionado en agua, que permite aplicar en húmedo.
- Ideal para una impermeabilización durable y muy económica.
- Para un acabado estético se debe pintar con Sikafill.
- Emulsión Asfáltica Sika viene lista para usar.
- Fácil de aplicar

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar sana, limpia y húmeda pero no debe haber empozamientos de agua.

Primer:

Diluir una parte de Emulsión Asfáltica Sika con una parte de agua y aplicar con brocha en toda la superficie a impermeabilizar.

Primera capa:

Revolver el producto y aplicar con llana metálica.

Segunda capa:

Cuando la primera haya secado (aprox. 60 min) aplique la segunda capa.

Protección:

Una vez seco el producto (aprox. 5 días) se debe aplicar Sikafill para asegurar durabilidad.

RECOMENDACIONES

Aplicar mínimo 2 manos de acabado con el producto puro.

Proteger el producto recién aplicado de la lluvia, durante las primeras 6 horas. No es inflamable, pero combustible a altas temperaturas.

RENDIMIENTO

Un galón de 3.5 kilos rinde para 3.5 m2 aprox. dependiendo de la rugosidad de la superficie

PRESENTACIÓN

Balde 3.5 kg.
Balde 18 kg.

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses, en su envase original cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

CÓDIGOS R/S

R: 10/20/21
S: 2/20/21/24

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitán. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829