

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Igol® Ladrillo

PINTURA IMPERMEABLE Y DECORATIVA PARA PAREDES DE LADRILLO VISTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Igol Ladrillo es una pintura impermeable y decorativa para paredes de ladrillo visto, se puede aplicar puro o diluido en agua, con brocha o rodillo.

USOS

Diseñado para ser aplicado en paredes de ladrillo visto.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Realza el aspecto de las paredes de ladrillo visto.
- Evita la formación de algas en las paredes.
- Tiene excelente poder de cubrimiento.
- Gran estabilidad de color.
- Resistente a la acción de los rayos solares.
- Rápido secado.
- Impermeabilizante.
- Fácil aplicación con brocha o rodillo y fácil limpieza de las herramientas.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Lata 0.9 kg Plástico 3.5 kg Balde 20 kg
Color	rojo ladrillo
Vida en el recipiente	12 meses en su envase original bien cerrado.
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en lugar fresco, bajo techo.
Densidad	1,04 g/cc aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sobre muros de ladrillo hecho a máquina se obtienen aproximadamente 16 m² en dos manos, por tarro de 3 kg. ▪ Sobre muros de ladrillo tipo fiscal o mural se obtienen aproximadamente 10 m² en dos manos, por tarro de 3 kg. <p>El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.</p>
----------------	--

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, sana y exenta de grasa, aceite, pintura o agentes curadores. Para un mejor rendimiento humedezca la superficie.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Diluido en agua: revuelva el contenido del envase y mezcle un (1) volumen de Igol Ladrillo con 1.5 volúmenes de agua y aplique con brocha o rodillo. La segunda mano debe aplicarse puro, cuando la primera haya secado completamente.

Puro: de la misma manera que en el caso anterior, pero aplicar tal como viene en el envase.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: +5626353800 por intoxicaciones ó +5622473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuadoriana S.A. dispone de un
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental certificado de acuerdo a los
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto
Igol® Ladrillo
Mayo 2018, Versión 01.01
020706010010000029

IgolLadrillo-es-EC-(05-2018)-1-1.pdf