

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Empaste Listo Interior Sika®

PASTA LISTA PARA USAR EN INTERIORES, DE EXCELENTE ACABADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Empaste Listo Sika es una pasta blanca, lista para usar, de muy buena manejabilidad, para aplicar sobre paredes y tumbados en interiores. Una vez aplicado tiene un excelente acabado y recibe fácilmente pintura o papel tapiz.

USOS

Como empaste para acabados sobre enlucidos, resanes, sobre superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento. Especial para hacer resanes en pequeños espesores sobre superficies empastadas, pintadas o morteros que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es un producto de calidad constante.
- Viene preparado, listo para usar.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Permite una aplicación limpia.
- Tan fácil de aplicar como un empaste hecho en obra por expertos.
- Permite colocar un menor número de capas.
- Se usa como base para empastes venecianos.
- Por su acabado liso, permite economizar en el consumo de pintura.
- Una vez seco no desprende polvo.
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación.
- Una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera.
- Especial para resanar paredes empastadas y pintadas, o morteros que presenten fisuras menores a 0,5 mm (sin movimiento).
- Se puede aplicar la primera capa de pintura después de cinco horas de terminada la aplicación de la última capa de Empaste Listo Sika.
- Para uso en interiores.
- Secado rápido.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Caja de 24 kg. (5 galones)
Apariencia / Color	Pasta viscosa color blanco
Vida en el recipiente	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de doce (12) meses en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Sobre superficies lisas (tipo fibro cemento): Aprox. 1,2 kg/m ² (20 m ² / unidad de 24 kg).
----------------	--

Sobre superficies rugosas de enlucido:
Aprox. 1,5 kg/m² (16 m²/unidad de 24 kg).

Tiempo de secado

SECADO ENTRE CAPAS:

Entre 1 y 2 horas dependiendo del espesor, temperatura, humedad y tipo de sustrato. Estuque con Empaste Listo Sika sobre enlucidos, concreto liso o reparaciones que tengan un mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos. Cuando no se utilice la totalidad del contenido del empaque, el producto sobrante puede ser utilizado si se mantiene el envase bien tapado.

TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN 5°C.:

Verificar la calidad del sustrato antes de la aplicación. Cuando se hagan resanes, el producto se debe aplicar por capas, evitando escurrimientos y garantizando el curado en todo el espesor. No aplicar Empaste Listo Sika sobre sustratos con fisuras mayores a 0,5 mm.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de empastes convencionales. Consultar hoja de seguridad del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar nivelada, firme y limpia (libre de grasa, polvo, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).

Preparación del producto:

El Empaste Listo Sika es un producto que viene preparado, listo para usar.

Aplicación del Producto:

El Empaste Listo Sika se aplica con llana metálica lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y el plomo de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y tersura. Si se utilizan pinturas con base en agua (vinilos acrílicos) como acabados, se puede colocar la primera capa cinco (5) horas después de haber terminado la aplicación del Empaste Listo Sika. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

RESTRICCIONES LOCALES

Riacho:

Km 3.5 vía Durán-Tambo

PBX 0999502574

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al

Fuente Militar Atahualpa

Panamericana E35 Vía Machachi -

Akoag

PBX 0999502574

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

EmpasteListoInteriorSika-es-EC-(10-2025)-2-2.pdf