

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaFill® Refuerzo

TELA DE REFUERZO PARA PRODUCTOS POR IMPREGNACIÓN.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaFill Refuerzo es un geotextil de poliéster tejido bidireccionalmente utilizado como refuerzo central de recubrimientos impregnados en general. Especialmente diseñado para sistemas de recubrimientos impermeables para superficies expuestas a la intemperie. Es imputrescible y tiene una muy alta resistencia al desgarre y al impacto.

USOS

Especialmente recomendado para ser utilizado como malla de refuerzo de recubrimientos: acrílicos, poliuretano 100%, híbridos poliuretano acrílicos, híbridos poliuretano asfalto y epóxicos en general.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta impregnabilidad.
- Es imputrescible.
- No se corta ni se pica expuesto a manipulación e instalación.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Fácil de instalar y listo para usar.
- Muy alta durabilidad.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollo de 100 m x 1.10 m (área útil = 100 m2)
Vida en el recipiente	10 años promedio
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco, paletizado, protegido del sol y la lluvia. No colocar directamente sobre el piso. Proteger del polvo y todo tipo de contaminantes que se pueden trasladar a través del aire. Evitar la ruptura de su empaque hasta el momento que vaya a ser instalado.
Rendimiento	El rollo de 10 m de largo x 1.10 m de ancho da un área efectiva de 100 m2 con traslapes de 10 cm.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar imprimada e impregnada con el producto impermeabilizante a utilizar. Preparación del producto: Listo para instalar

APLICACIÓN

Sobre el producto impermeabilizante fresco (acrílico, poliuretano y asfáltico) se coloca SikaFill Refuerzo, desenrollándolo directamente hasta completar el área a

impermeabilizar. De ser necesario hacer uniones longitudinales se deberá traslapar montando la parte superior mínimo 10 cm, sobre la parte inferior. Los traslapes laterales también serán de mínimo 10 cm.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

SikaFill® Refuerzo

Octubre 2025, Versión 01.04
020915101000000033

SikaFillRefuerzo-es-EC-(10-2025)-1-4.pdf