

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Antisol®-100 Listo

CURADOR BASE ACUOSA PARA HORMIGÓN O MORTERO FRESCO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Antisol-100 Listo, es una emulsión acuosa de parafina, que al aplicarse sobre el hormigón o mortero fresco, forma una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad, para garantizar un completo curado del material. Listo para ser utilizado.

USOS

- Para curar el hormigón o mortero.
- La película que forma el Antisol-100 Listo retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del hormigón o mortero.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Impide el resecamiento prematuro del hormigón permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- Antisol-100 Listo se aplica una vez, reduciendo así los costos del curado de hormigones y morteros.
- Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.
- Viene listo para usar y aplicar.
- Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.

CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple Norma ASTM C156

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Emulsión de parafina
Empaques	Plástico: 20 kg Tambor: 200 kg
Apariencia / Color	Líquido color blanco
Vida en el recipiente	Un (1) año desde su producción
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un sitio fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1,0 kg/l aprox.
Consumo	Aplicado con fumigadora agrícola o aspersor neumático aproximadamente 200 g/m2 dependiendo de la velocidad del viento y la práctica del operario.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Antisol-100 Listo, debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación.
- Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante 7 días.
- Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección para su manipulación. Aplicar en lugares ventilados y cambiarse ropas contaminadas. Consultar Hoja de Seguridad del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

- Viene listo para ser usado. Se aplica sobre la superficie del hormigón o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático.
- El área a curar se debe cubrir totalmente.
- La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del hormigón o mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate. Si las condiciones ambientales son agresivas con presencia de fuerte sol y viento, se recomienda aplicar el producto una vez que termine el acabado.
- La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie queda rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

Sika® Antisol®-100 Listo
Octubre 2025, Versión 01.02
021405031000000176

SikaAntisol-100Listo-es-EC-(10-2025)-1-2.pdf

