

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

# Empaste Interior Blanco

EMPASTE BLANCO PARA PAREDES INTERIORES.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Empaste Interior Blanco es una base acrílica para pinturas, que da como resultado un excelente acabado estético y decorativo.

### USOS

Recomendado para paredes interiores de hoteles, escuelas, industrias, casas, oficinas, etc.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Con Tecnología AFA.
- Previene la formación de hongos, bacterias y algas.
- Contiene propiedades hidrófugas que repelen la humedad.
- Formulado con aditivos que sellan la superficie empastada.
- Protege la pintura.
- Alta durabilidad de los acabados.
- Resalta los tonos de la pintura.
- Excelente cubrimiento.
- No entiza, no levanta polvo.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

#### Empaques

Unidad 10 kg.  
Unidad 20 kg.  
Comp. A + B

#### Vida en el recipiente

12 meses

#### Condiciones de Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original muy cerrado.  
Transporte con las precauciones normales tomadas para productos químicos.  
Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatorian S.A.

### INFORMACION DE APLICACIÓN

#### Consumo

El producto rinde 1 kg / m<sup>2</sup>. Aproximadamente.

### NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

En superficies viejas es preferible sellar con Sika Sellador para evitar un posible desprendimiento de la capa anterior. Selle las fisuras con Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a aplicar el estuco.

### LIMITACIONES

### ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie:

La superficie tiene que ser, limpia, sana y seca.  
En superficies nuevas, hay que esperar 7 días para comenzar la aplicación Stucco.

#### Preparación del producto:

En un recipiente de 7 a 8 litros de agua, añadir el polvo poco a poco para evitar formar grumos.

Mezcle el agua con el polvo hasta conseguir una consistencia uniforme.

Una vez mezclado añada los 2 kg de resina.

Vuelva a mezclar hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea.

Aplicar con llana metálica mínimo a dosmanos. Dejar secar el empaste antes de aplicar la pintura (12 horas mínimo).

### RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

#### Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo  
PBX 0999502574

#### Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al  
Fuerte Militar Atahualpa  
Panamericana E35 Vía Machachi –  
Alóag  
PBX: 0999502574

#### Hoja Técnica de Producto

Empaste Interior Blanco  
Octubre 2025, Versión 03.02  
02182520200000008