

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Separol® Metal

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS METÁLICOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Metal Es un aceite que evita la adherencia del mortero y hormigón al encofrado.

USOS

Se utiliza para evitar que el hormigón se adhiera a las formaletas metálicas, permitiendo obtener acabado limpios y uniformes en el hormigón. Su uso continuo facilita el desencofrado, protege las superficies y contribuye a prolongar su vida útil.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Se obtiene superficies sanas y limpias, ya que no mancha el hormigón facilitando el proceso de acabado.
- Aumenta la vida útil del encofrado.
- Facilita la preparación de superficies de hormigón para la aplicación posteriores recubrimientos.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Tambor 180 kg.
Apariencia / Color	Aceite viscoso color amarillo claro.
Vida en el recipiente	El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en su envase original, bien cerrado y bajo techo.
Condiciones de Almacenamiento	Transportar con las precauciones normales a tomar para productos químicos.
Densidad	0,85 g/ml. aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	25 m ² por cada litro de Separol Metal (aproximadamente).
--------------------	--

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de

los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de la superficie

La superficie del encofrado metálico debe estar limpio y seco.

APLICACIÓN

Preparación del producto

- Si el encofrado es de metal:

El producto viene listo para usar. Aplicar Separol Metal sobre el encofrado, con brocha, rodillo o fumigadora una sola capa inmediatamente, o varios días antes de su uso.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

Sika® Separol® Metal
Octubre 2025, Versión 01.03
021405021000000082