

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika® Sellador Premium

## SELLADOR PARA PAREDES EXTERIORES

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika Sellador Premium es un sellador acrílico de excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.

## USOS

Sika Sellador Premium es un producto que está diseñado, para exteriores de edificaciones. Se recomienda aplicar tanto sobre enlucidos, empastes y superficies a repintar.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Al usar Sika Sellador Premium se obtienen las siguientes ventajas:

- Penetra más fácilmente en la superficie, mejorando la adherencia de las pinturas de acabado
- Permite ahorrar pintura
- Evita la salida de las sales hacia la superficie
- Excelente como fondo de pinturas color pastel.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	100% acrílico estirenado
Empaques	25kg
Apariencia / Color	blanco
Vida en el recipiente	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	12 meses en su envase original bien sellado, bajo techo
Densidad	1.3 g/cc aprox.
pH	8 ± 1

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Dependiendo de la porosidad de la superficie un galón puede rendir de 35 a 38 m <sup>2</sup> a dos manos.
---------	---

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

## CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie, debe estar limpia y seca

## APLICACIÓN

Para la primera mano diluir una parte de Sika Sellador

Premium con una parte de agua en volumen. La segunda mano debe aplicarse cuando la primera haya secado (aprox. 1 hora) y diluyendo un galón de SikaSellador Premium con un litro de agua. La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola. En enlucidos nuevos debe asegurarse un tiempo de secado mínimo de dos semanas.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

**Durán:**

Km 3.5 vía Durán-Tambo  
PBX 0999502574

**Machachi:**

Parque Industrial El Obraje, frente al  
Fuerte Militar Atahualpa  
Panamericana E35 Vía Machachi –  
Alóag  
PBX: 0999502574