

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Empaste Acrílico Sika®

PASTA LISTA PARA USAR EN INTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Empaste Acrílico Sika es una pasta blanca cremosa, lista para usar, de muy buena manejabilidad, se puede aplicar sobre paredes y tumbados en interiores. Una vez aplicado tiene un excelente acabado y recibe fácilmente pintura o papel tapiz.

USOS

Como empaste para acabados sobre enlucidos, resanes, sobre superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento. Especial para hacer resanes en pequeños espesores sobre superficies empastadas, pintadas o morteros que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento)..

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Único con tecnología AFA.
- Acabado extra liso de lujo.
- Listo para usar, no necesita mezclar.
- Protege a la pintura.
- Resalta los tonos de las pinturas.
- Acabo extra liso de lujo.
- No forma salitre .

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques

- Balde plástico 6kg.
- Balde plástico 24 kg.
- Funda plástica 25 kg.
- Tambor 240 kg.

Apariencia / Color

Aspecto: Pasta viscosa.
Color: Blanco cremoso.

Vida en el recipiente

12 meses

Condiciones de Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Superficies lisas (tipo fibrocemento): aprox. 1,2 kg / m ² Enlucido de superficies rugosas: aprox. 1,5 kg / m ² .
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Entre capas: 1 a 2 horas dependiendo del grosor, temperatura, humedad y tipo de sustrato.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Aplique el Empaste Acrílico Sika sobre enlucidos, concreto liso o reparaciones que tengan un mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos. Cuando no se utilice la totalidad del contenido del empaque, el producto sobrante puede ser utilizado si se mantiene el envase bien tapado.

Temperatura mínima de aplicación 5°C.

Verificar la calidad del sustrato antes de la aplicación.

Cuando se hagan resanes, el producto se debe aplicar por capas, evitando escurrimientos y garantizando el curado en todo el espesor. No aplicar Empaste Acrílico Sika sobre sustratos con fisuras mayores a 0,5 mm.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de EMPASTES convencionales. Consultar hoja de seguridad del producto.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar nivelada, firme y limpia (libre de grasa, polvo, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).

Preparación del producto:

El Empaste Acrílico Sika es un producto que viene preparado, listo para usar.

Aplicación del producto:

El Empaste Acrílico Sika se aplica con llana metálica lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y de la porosidad de la superficie.

La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y tersura. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será sumi-

nistrada al ser solicitada. Para más información visite:
web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 via Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

