

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Limpiador

LIMPIADOR PARA SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un líquido de alto poder de limpieza sobre todo tipo de superficies y herramientas.

USOS

- Para preparar, limpiar, desengrasar y activar superficies que van a ser tratadas con resinas epóxicas o de poliuretano.
- Para limpiar herramientas después de aplicar resinas epóxicas o productos bituminosos en estado fresco.
- Como activador de la cinta Hypalón en el sistema Sikadur®-Combiflex.
- Como disolvente, desengrasante y limpiador en trabajos de mecánica y en procesos industriales.
- Limpiador de herramientas y equipos.
- Para activar la superficie de epóxicos y poliuretanos antiguos previos a su repinte.
- Para limpieza detallada de pisos y recubrimientos ya endurecidos con base en resinas epóxicas y de poliuretano.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil manejo y manipuleo.
- Compatibilidad con productos Sika.
- Fácil limpieza de grasas, aceites, recubrimientos epóxicos frescos.

INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Empaques | lata con 3 kg |
| Vida en el recipiente | N/A |
| Condiciones de Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco con ventilación. |
| Densidad | ~0.85 kg/l Aprox. |

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Con la mano enguantada, humedezca una estopa o franela en el Sika® Limpiador y limpie la parte contaminada.

En sitios de difícil acceso puede efectuar la limpieza con una brocha humedecida con Sika® Limpiador.

LIMITACIONES

- Cuando limpie o active recubrimientos epóxicos evite dejar encharcamientos, puede reblandecer el recubrimiento antiguo y el daño puede ser irreversible.
- El uso continuo y prolongado sobre recubrimientos epóxicos o de poliuretano ya endurecidos o antiguos los puede manchar y opacar, quitándoles totalmente el brillo. Para recuperar la estética y brillo se deberá repintar.
- No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar cerca de flamas, chispas o fuentes de calor.
- No mezclar con otros limpiadores o diluyentes.
- Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto inflamable.
- Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla de vapores, guantes, anteojos de seguridad y ropa adecuada.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. dispone de un
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental certificado de acuerdo a los
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto
Sika® Limpiador
Julio 2019, Versión 01.01
020816210020000009

SikaLimpiador-es-EC-(07-2019)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

