

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika MonoTop® Empaste Exterior

MOTERO BASE PARA LA REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES EXTERIORES PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Monotop Empaste Exterior es un mortero base de un solo componente para pinturas con excelente trabajabilidad, dejando un acabado liso de alta durabilidad.

USOS

En paredes exteriores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, oficinas, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es un mortero base previo a la pintura, resistente al agua y a la intemperie.
- Se adhiere bien a la superficie y no se desprende por presencia de humedad.
- Tiene buena cobertura y no entiza.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Para su aplicación no necesita humedecer la superficie.
- Evita el desprendimiento de la pintura.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Saco de 20 kg, 18 kg y 10 kg.
Apariencia / Color	Pasta cremosa
Vida en el recipiente	9 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 9 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.
pH	8
Consumo	Aprox. 1 kg/m ² dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Temperatura del Producto	24 ° C
Tiempo de Curado	7 días

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Sellado recomendado: Sika Sellador
Sellado de grietas y fisuras en superficies: Aplicar masilla Sikacryl Premium con espátula, esperar curado de

24 horas.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia, sana y uniforme (aplomada).
- El producto viene listo para usar, sólo requiere añe-

dir agua. Para el saco de 20 kg se requieren aprox. 8 litros.

- Añadir el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos.
- Mezclar hasta obtener una consistencia cremosa.
- Aplicar con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente, para emporar la superficie.
- Esperar 30 min. para que seque la superficie.
- Aplicar 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente.
- El producto demora 72 horas en curar completamente.
- Para aplicar pintura debe seguir las instrucciones del fabricante de la misma.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lave sus herramientas con agua al finalizar.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574