

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika MonoTop® Empaste Interior

BASE ACRÍLICA PARA PINTURAS EN INTERIORES, DE UN SÓLO COMPONENTE

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Monotop Empaste Interior es una excelente base para pinturas para un acabado estético y decorativo de un solo componente

### USOS

En paredes interiores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es una base para pinturas en paredes interiores.
- Se adhiere bien a la superficie y no se entiza una vez seco.
- Cubre pequeñas fisuras, sin embargo no evita los fisuramientos de la superficie.
- Color estable.
- No necesita humedecer la superficie.
- Ahorro de tiempo en la aplicación.
- Ahorro de pintura y alarga la vida del acabado.
- Se obtienen acabados lisos.
- Económico.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Empaques</b>                      | Saco de 20 kg   |
| <b>Vida en el recipiente</b>         | 12 meses  |
| <b>Condiciones de Almacenamiento</b> | El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.  |
| <b>Contenido en Sólidos</b>          | Consistencia especificada: Una vez mezclado con el agua es una pasta cremosa.<br>Retenido Lavado tamiz No. 200: Menor a 0.5 %.<br>Alcalinidad: MonoTop Empaste Interior no es alcalino. |

### INFORMACION DE APLICACIÓN

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Consumo</b> | Aprox. 1 kg/m <sup>2</sup> dependiendo de la rugosidad de la superficie. |
|----------------|--|

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

#### APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, sana, seca y uniforme "aplomada".
- En superficies cementosas nuevas generalmente se debe esperar 7 días para su aplicación, para poder sellar fisuras y evitar ampollamientos.
- El producto, viene listo para usar, solamente requie-

re agua.

- Para una mejor mezcla agregar de 7 a 8 litros de agua para el saco de 20 kg.
- Añadir el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos, puede apreciar unos pequeños grumos, pero se rompen durante la aplicación.
- Mezclar hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplicar con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente, para emporar la superficie.
- Esperar 30 min. para que seque la superficie.

- Aplicar 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente en sentidos vertical y horizontal.
- MonoTop Empaste Interior demora 72 horas en curar completamente antes de aplicar la pintura.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lave sus herramientas con agua al finalizar el trabajo.

## LIMITACIONES

### Sellado recomendado sobre empaste:

Sika Sellador diluido en agua 1: 2, (opcional)

### Sellado de grietas y fisuras en superficies:

Aplicar masilla Sikacryl Premium.

Esperar curado de 24 horas, antes de aplicar el empaste.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

### Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

### Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

### Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - 2019-2021  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental - CERTIFICADO POR UNICER S.A.  
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
registro número 001593

**Hoja Técnica de Producto**  
**Sika MonoTop® Empaste Interior**  
Octubre 2019, Versión 02.01  
020406010020000053

SikaMonoTopEmpasteInterior-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf