

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Empaste Corrido Sika®

EMPASTE PARA PAREDES Y TUMBADOS INTERIORES, SUPERFICIES DE HORMIGÓN Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Empaste acrílico blanco para interiores, listo para usar y de buena manejabilidad, se puede aplicar sobre paredes y tumbados interiores.

Una vez aplicado tiene una excelente dureza y recibe fácilmente pintura o papel tapiz.

USOS

Como revestimiento para acabados sobre enlucidos, superficies lisas de hormigón y láminas de fibro-cemento en interiores.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es un producto de calidad constante.
- Viene listo para usar, de un sólo componente.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Permite una aplicación limpia.
- Tan fácil de aplicar como un empaste hecho en obra.
- Permite colocar un menor número de capas.
- Por su color blanco, permite obtener acabados de excelente calidad economizando el consumo de pintura.
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el envase con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera.
- Después de cinco horas de terminada la aplicación de la última capa de Empaste Corrido Sika, aplique la primera capa de pintura.
- Para uso solamente en interiores.
- Secado rápido.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Plástico 1.5 kg. (1/4 de galón) Plástico 6 kg. (un galón)
Apariencia / Color	Aspecto: Pasta blanda Color: Blanco.
Vida en el recipiente	24 meses
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Sobre superficies lisas (tipo fibro-cemento): 1 a 1.5 kg/m ² (4 a 6m ² /galón). Sobre superficies rugosas de mortero: 1.5 a 2 kg/m ² (3 a 4m ² /galón).
Tiempo de secado	Secado de capas: Secado de capas: entre 1 y 3 horas dependiendo del espesor, humedad y tipo de sustrato a 17°C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar lisa, seca, sana, firme y limpia (libre de grasa, polvo, sales, carburos, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).

Preparación del producto

El Empaste Corrido Sika para interiores es un producto de un componente, listo para usar, solo basta mezclarlo bien hasta homogeneizarlo.

Aplicación del producto

El Empaste Corrido Sika para interiores se aplica con llana metálica lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 5 capas, dependiendo del acabado y el plomo de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y tersura. Si se utilizan pinturas con base en agua (vinilos acrílicos) como acabados, se puede colocar la primera capa cinco (5) horas después de haber terminado la aplicación del Empaste Corrido Sika para Interiores.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

LIMITACIONES

Use Empaste Corrido Sika, en enlucidos u hormigón liso que tengan un mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos. El producto sobrante en el envase bien cerrado, puede ser utilizado durante los siguientes ocho (8) meses. Temperatura mínima de aplicación 5°C.

SEGURIDAD

Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de empastes convencionales (usar guantes y gafas). Consultar hoja de seguridad del producto.

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Guatemala S.A. - 2019-2021
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental - CERTIFICADO POR ISO 9001:2015
Y ISO 14001:2015
REGISTRADO EN EL
REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTOS

Hoja Técnica de Producto

Empaste Corrido Sika®

Octubre 2019, Versión 02.01
020406010020000058

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

EmpasteCorridoSika-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf