

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Ligante

CONCENTRADO - LIGANTE PARA ENLUCIDOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika Ligante es un ligante con base a látex, reemulsificable, diseñado para aumentar la adherencia de enlucidos, sobre superficies de mampostería u hormigón, en interiores y exteriores.

USOS

Sika Ligante es recomendado para mejorar la adherencia de enlucidos cementicios sobre superficies lisas de: hormigón, ladrillo, bloque, fibro-cemento y metales, en paredes, columnas y vigas

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

El uso de Sika Ligante proporciona las siguientes ventajas:

- Reduce el desperdicio de material.
- No requiere picar la superficie.
- Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos.
- Puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Dispone de largos tiempos para colocar el enlucido.
- Fácil de usar, solamente debe diluirlo con agua 1 :1
- Listo para usar.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Plástico 4 kg. Plástico 20 kg
Apariencia / Color	Líquido azul claro
Vida en el recipiente	Un año en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.
Condiciones de Almacenamiento	Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1,07 kg/l. aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	1 galón rinde para: 50 m ² aprox. (diluido) y 25 m ² aprox. (puro). dependiendo de la porosidad de la superficie, (1 kg. de producto + 1 litro de agua).
----------------	--

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie a tratar debe estar sana, firme y libre de polvo, grasas, residuos de curadores y otros contaminantes.

MEZCLADO

El Sika Ligante debe diluirse 1:1 en agua. Para soportes metálicos se recomienda utilizarlo puro (columnas y vigas de metal).

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

El Sika Ligante puede aplicarse con brocha o rodillo sobre la superficie, seca o húmeda, produciéndose una película azulada.

Deje secar mínimo una hora y máximo 10 días antes de aplicar el enlucido fresco. Lavar las herramientas de trabajo solamente con agua.

LIMITACIONES

PRECAUCIONES

Usar, guantes, gafas de protección para su manipulación.

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

RECOMENDACIONES

No aplicar sobre superficies que vayan a estar expuestas a permanente humedad.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, susstratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuadoriana S.A. dispone de un
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental certificado de acuerdo a los
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto
Sika® Ligante
Septiembre 2018, Versión 01.01
020301010010000108

SikaLigante-es-EC-(09-2018)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

