

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika® ImperSello Brillante

SELLADOR PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN, PIEDRA DECORATIVA Y MAMPOSTERÍA

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika ImperSello Brillante es un sellador superficial de acabado brillante en base a emulsiones 100% acrílicas y otros aditivos resistentes a la intemperie. Especialmente formulado para proteger superficies de hormigón, piedra decorativa y mampostería en interiores y exteriores contra la penetración de agua, aceites, contaminantes y químicos ligeros. No contiene solventes.

### USOS

El Sika ImperSello Brillante está diseñado para sellar pisos y paredes en interiores y exteriores de:

- Hormigón y prefabricados.
- Granito lavado.
- Piedras naturales.
- Bloques y adoquines de hormigón y arcilla.
- Ladrillo.
- Tejas.
- Morteros.
- Fachaletas.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Produce una película transparente brillante superficial.
- Resalta el color de la superficie.
- Alta resistencia alcalina.
- Evita la formación de eflorescencias.
- Muy buena resistencia a la penetración de agua, aceites, combustibles y otros contaminantes.
- Resistente al desgaste.
- Resistente a la radiación ultravioleta.
- Fácil aplicación con brocha o con rodillo.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina 100% acrílica base agua
Empaques	Envase 1 kg. (1/4 galón) Envase 4 kg. (1 galón)
Apariencia / Color	Blanco lechoso
Vida en el recipiente	El nuevo Sika ImperSello Brillante puede ser almacenado durante 12 meses.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en sus envases originales bien sellados y bajo techo.
Densidad	Aprox. 1 kg/l
Consumo	Dependiendo del tipo de superficie, el consumo es de 150 a 200 g/m <sup>2</sup> en dos manos aprox.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar bien adherida, sana, limpia, seca y libre de polvo, aceite, grasa, cera, eflorescencias, pintura y cualquier otro contaminante; se recomienda limpieza con Sika Limpiador New. Si la superficie es nueva se debe dejar secar por lo menos 15 días. Si la superficie fue tratada con un colorante con ácido (acid stain), asegúrese de neutralizar la superficie antes de colocar Sika ImperSello Brillante.

### APLICACIÓN

Sika ImperSello Brillante se aplica en dos capas, este producto viene listo para usar. Aplique con brocha, rodillo o pistola, procurando que el producto ingrese por las porosidades de la superficie. Luego, aplique la segunda mano 1 o 2 horas después de la primera o tan pronto el producto haya secado. Para poder transitar se debe esperar por lo menos 4 horas a 25°C de temperatura ambiente, este tiempo varía si la temperatura es mayor o menor a la indicada. Proteja de la lluvia por un mínimo de 4 horas.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y equipos de aplicación deben limpiarse con agua y jabón después de haber terminado la aplicación.

### LIMITACIONES

No aplicar este producto en superficies que vayan a estar bajo inmersión o en zonas con constante humedad. No aplicar este producto en superficies poco absorbentes o con acabado vidriado.

### NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

#### Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

#### Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

#### Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. dispone de un  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental certificado de acuerdo a los  
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto  
Sika® ImperSello Brillante  
Octubre 2018, Versión 01.01  
020303030090000012

SikaImperSelloBrillante-es-EC-(10-2018)-1-1.pdf