

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika® Sellador Premium

### SELLADOR PARA PAREDES EXTERIORES

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika Sellador Premium es un sellador acrílico de excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.

#### USOS

Sika Sellador Premium es un producto que está diseñado, para exteriores de edificaciones. Se recomienda aplicar tanto sobre enlucidos, empastes y superficies a repintar.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Al usar Sika Sellador Premium se obtienen las siguientes ventajas:

- Penetra más fácilmente en la superficie, mejorando la adherencia de las pinturas de acabado
- Permite ahorrar pintura
- Evita la salida de las sales hacia la superficie
- Excelente como fondo de pinturas color pastel.

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	100% acrílico estirenado
Empaques	25kg
Apariencia / Color	blanco
Vida en el recipiente	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	12 meses en su envase original bien sellado, bajo techo
Densidad	1.3 g/cc aprox.
pH	8 ± 1

#### INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Dependiendo de la porosidad de la superficie un galón puede rendir de 35 a 38 m <sup>2</sup> a dos manos.
---------	---

#### INSTRUCCIONES DE APLICACION

##### CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie, debe estar limpia y seca

##### APLICACIÓN

Para la primera mano diluir una parte de Sika Sellador Premium con una parte de agua en volumen. Lasegunda mano debe aplicarse cuando la primera ha-

ya secado (aprox. 1 hora) y diluyendo un galón de SikaSellador Premium con un litro de agua. La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola. En enlucidos nuevos debe asegurarse un tiempo de secado mínimo de dos semanas.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

### NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

#### **Durán:**

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

#### **Quito:**

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

#### **Cuenca:**

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - Quito - Ecuador  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental - CERTIFICADO POR UNICER S.A.S.  
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
registro número 001593

SikaSelladorPremium-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf

**Hoja Técnica de Producto**  
**Sika® Sellador Premium**  
Octubre 2019, Versión 02.01  
020405020060000004

