

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## SikaTop® Empaste

### EMPASTE IMPERMEABLE PARA PAREDES EXTERIORES E INTERIORES

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El SikaTop Empaste es una base acrílica e impermeable de alta calidad para pinturas en paredes interiores y especialmente en exteriores.

#### USOS

En paredes interiores y exteriores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, oficinas, etc.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Con tecnología AFA.
- Resistente al agua y a la intemperie.
- Acabado completamente liso y sellado.
- No se desprende con presencia de humedad.
- Contiene fungicidas que previenen la formación de bacterias, hongos y algas.
- Sirve como fondo para aplicación de pinturas.

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Unidad 10 kg. Unidad 20 kg. Comp. A + B
<b>Vida en el recipiente</b>	6 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.

#### INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	1 kilo de producto rinde para 1 m2 de superficie terminada aprox.
----------------	---

#### INSTRUCCIONES DE APLICACION

##### APLICACIÓN

##### Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar, limpia, sana y seca.
- La superficie puede estar seca o húmeda.

##### Preparación del producto

- En un recipiente adecuado colocar 8 litros de agua y añadir el polvo (comp B) poco a poco, para evitar formar grumos, una vez mezclado añada los 2kg de resina (Comp A) y vuelva a mezclar hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.
- Dejar secar el Empaste antes de aplicar la pintura.
- Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

#### LIMITACIONES

En superficies antiguas es preferible sellar con Sika Sellador, para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.

Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

#### NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

### NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

#### **Durán:**

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

#### **Quito:**

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

#### **Cuenca:**

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - Quito-Ecuador  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental - CERTIFICADO POR UNICER S.A.  
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
registro número 001593

SikaTopEmpaste-es-EC-(10-2019)-3-1.pdf

**Hoja Técnica de Producto**  
**SikaTop® Empaste**  
Octubre 2019, Versión 03.01  
020405020010000107

**BUILDING TRUST**

