

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Empaste Acrílico Sika®

PASTA LISTA PARA USAR EN INTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Empaste Acrílico Sika es una pasta blanca cremosa, lista para usar, de muy buena manejabilidad, se puede aplicar sobre paredes y tumbados en interiores. Una vez aplicado tiene un excelente acabado y recibe fácilmente pintura o papel tapiz.

USOS

Como empaste para acabados sobre enlucidos, resanes, sobre superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento. Especial para hacer resanes en pequeños espesores sobre superficies empastadas, pintadas o morteros que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento)..

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Único con tecnología AFA.
- Acabado extra liso de lujo.
- Listo para usar, no necesita mezclar.
- Protege a la pintura.
- Resalta los tonos de las pinturas.
- Acabo extra liso de lujo.
- No forma salitre .

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques

- Balde plástico 6kg.
- Balde plástico 24 kg.
- Funda plástica 25 kg.
- Tambor 240 kg.

Apariencia / Color

Aspecto: Pasta viscosa.
Color: Blanco cremoso.

Vida en el recipiente

12 meses

Condiciones de Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Superficies lisas (tipo fibrocemento): aprox. 1,2 kg / m ² Enlucido de superficies rugosas: aprox. 1,5 kg / m ² .
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Entre capas: 1 a 2 horas dependiendo del grosor, temperatura, humedad y tipo de sustrato.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar nivelada, firme y limpia (libre de grasa, polvo, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).

Preparación del producto:

El Empaste Acrílico Sika es un producto que viene preparado, listo para usar.

Aplicación del producto:

El Empaste Acrílico Sika se aplica con llana metálica lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y de la porosidad de la superficie.

La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y tersura. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

LIMITACIONES

Aplique el Empaste Acrílico Sika sobre enlucidos, concreto liso o reparaciones que tengan un mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos. Cuando no se utilice la totalidad del contenido del empaque, el producto sobrante puede ser utilizado si se mantiene el envase bien tapado. Temperatura mínima de aplicación 5°C.

Verificar la calidad del sustrato antes de la aplicación. Cuando se hagan resanes, el producto se debe aplicar por capas, evitando escurrimientos y garantizando el curado en todo el espesor. No aplicar Empaste Acrílico Sika sobre sustratos con fisuras mayores a 0,5 mm.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de EMPASTES convencionales. Consultar hoja de seguridad del producto.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Guatemala S.A. - 2019-2021
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental - CERTIFICADO POR ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
registro numero 001993

Hoja Técnica de Producto

Empaste Acrílico Sika®

Octubre 2019, Versión 02.01
020406010020000057

EmpasteAcrilicoSika-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf