BUILDING TRUST

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaWall®-150 Empaste interior blanco

Mortero base acrílica con tecnología AFA para paredes interiores

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-150 Empaste interior blanco es un mortero base acrílica para regular superficies interiores previo a la aplicación de pintura, dando como resultado un excelente acabado estético y decorativo. Producto bicomponente, único en el mercado con Tecnología AFA.

USOS

- Recubrimiento para paredes interiores.
- Rellena y corrige imperfecciones, ideal para acabados blancos y lisos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Con Tecnología AFA (Autosellado - Fungicida - Algicida - Antibacterial), beneficios únicos de ahorro y protección.
- Previene la formación de hongos, bacterias y algas.
- Contiene propiedades que repelen la humedad.
- Formulado con aditivos que sellan la superficie empastada.
- Protege y resalta los tonos de la pintura.
- Alta durabilidad de los acabados.
- Excelente cubrimiento, no entiza y no levanta polvo.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Producto de base acrílica Componente A: Líquido lechoso Componente B: Polvo blanco
Empaques	Unidad 10 kg. Unidad 20 kg. Comp A+B
Color	Blanco
Vida en el recipiente	Sellado y almacenado en buen estado, tiene una vida útil de 12 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en un lugar fresco, seco, bajo techo en interiores y en su envase original bien cerrado. Transporte con las precauciones normales que deben tomarse para los productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	El producto aplicado sobre una pared enlucida, nivelada a una plomada y libre de grietas, rinde aproximadamente 1 kg/m² a dos manos.
Rendimiento	Un saco de 20 kg rinde aproximadamente 20 m² dependiendo de las condiciones de la superficie.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros .

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, sana y seca.
- En superficies nuevas, se debe esperar 7 días para su aplicación.
- Antes de aplicar el relleno, se recomienda utilizar Sika Sellador.
- Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

Preparación del producto:

- En un recipiente colocar de 7 a 8 litros de agua y añadir los 18 kg de polvo (Comp B) poco a poco, para evitar formar grumos.
- Mezcle el agua con el polvo hasta obtener una consistencia uniforme.
- Agite la resina antes de su uso (Comp A), añada los 2 kg de resina y vuelva a mezclar hasta obtener una pasta de consistencia homogénea.
- Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.
- Deje secar el empaste antes de aplicar la pintura (24 horas mínimo).

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: http://ecu.sika.com

Durán:
Km 3.5 via Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:
Parque Industrial El Obraje, frente al Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi – Alóag
PBX: 0999502574