

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaWall®-322 Empaste Interior Blanco Puro

BASE ACRÍLICA DE UN COMPONENTE, BLANCO PURO PARA PINTURAS EN INTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall-322 Empaste Interior Blanco Puro es una excelente base de color blanco intenso, de un solo componente para pinturas, que permite obtener acabados más estéticos y decorativos.

USOS

En todo tipo de paredes interiores tanto de hormigón, bloque enlucido, fibrocemento, Gypsum, yeso, etc

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Acabados más blancos y puros.
- Único Empaste de un componente con Tecnología AHS, que permite ahorrar pintura en un 30%, comparado con los empastes tradicionales.
- Repele la humedad y el agua (hidro-repelente).
- Permite obtener superficies auto-selladas, ideal para pinturas satinadas.
- Se obtienen acabados extra finos y con alto rendimiento por metro cuadrado.
- De secado rápido, permite aplicar más metros cuadrados por hora.
- Se pueden obtener acabados arquitectónicos blancos sin necesidad de pintura, solo con la aplicación de Sika Transparente W.
- Es un base proyectable

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	saco de 20kg
Apariencia / Color	Una vez mezclado con el agua es una pasta blanca puro
Vida en el recipiente	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento

Aproximadamente 1 Kg/2 dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Para mejores resultados y ahorro de la base acrílica se recomienda enlucir bloques con Sika Enlucido o SikaWall-120 Proyectable.
Ahorro en pintura:
hasta un 30% menos pintura por m2

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Cómo utilizar

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, sana, seca y uniforme, con yeso emplomado.
- En los yesos nuevos, generalmente debe esperar 7 días para su aplicación, para poder sellar las fisuras y evitar desprendimientos de pintura.
- El producto en polvo está listo para usar, solo requiere 8 litros de agua por cada bolsa de 20 Kg.
- Agregue el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos y mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.
- Ajuste la consistencia con más o menos agua si es necesario, pero no pase los 8 litros.
- Aplique con una paleta metálica 2 pasadas, una en la dirección vertical y la otra horizontalmente, respectivamente, para potenciar la superficie.
- Espere 30 minutos, para secar la superficie.
- Aplique 2 pases para dar el acabado final, igualmente en dirección vertical y horizontal.
- Espere 72 horas para que la pasta interior blanca pura SikaWall-400 se cure por completo antes de aplicar la pintura.
- Lave sus herramientas con agua al final de la tarea.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - 2019-2021
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental - CERTIFICADO POR UNICER S.A.
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
registro número 001995

Hoja Técnica de Producto

SikaWall®-322 Empaste Interior Blanco Puro
Octubre 2019, Versión 02.01
020406010020000078

SikaWall-322EmpasteInteriorBlancoPuro-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf