

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika MonoTop® Empaste Exterior

MOTERO BASE PARA LA REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES EXTERIORES PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURAS.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Monotop Empaste Exterior es un mortero base de un solo componente para pinturas con excelente trabajabilidad, dejando un acabado liso de alta durabilidad.

## USOS

En paredes exteriores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, oficinas, etc.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es un mortero base previo a la pintura, resistente al agua y a la intemperie.
- Se adhiere bien a la superficie y no se desprende por presencia de humedad.
- Tiene buena cobertura y no entiza.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Para su aplicación no necesita humedecer la superficie.
- Evita el desprendimiento de la pintura.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Saco de 20 kg, 18 kg y 10 kg.
Vida en el recipiente	9 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 9 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.
Apariencia / Color	Pasta cremosa
pH	8
Consumo	Aprox. 1 kg/m <sup>2</sup> dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Temperatura del Producto	24 ° C
Tiempo de Curado	7 días

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

Sellado recomendado: Sika Sellador  
Sellado de grietas y fisuras en superficies: Aplicar masilla Sikacryl Premium con espátula, esperar curado de

24 horas.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

## APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia, sana y uniforme (aplomada).
- El producto viene listo para usar, sólo requiere añ-

dir agua. Para el saco de 20 kg se requieren aprox. 8 litros.

- Añadir el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos.
- Mezclar hasta obtener una consistencia cremosa.
- Aplicar con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente, para emporar la superficie.
- Esperar 30 min. para que seque la superficie.
- Aplicar 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente.
- El producto demora 72 horas en curar completamente.
- Para aplicar pintura debe seguir las instrucciones del fabricante de la misma.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lave sus herramientas con agua al finalizar.

### RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

**Durán:**

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

**Quito:**

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

**Cuenca:**

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725