

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaWall®-400 Blanqueador EC

FONDO BLANCO MONOCOMPONENTE PARA PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-400 Blanqueador EC es un fondeador blanco monocomponente para paredes interiores y exteriores.

USOS

- Como blanqueador de paredes enlucidas, hormigón, bloques, etc.
- Tanto para paredes lisas como texturizadas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Al usarlo como fondo de pintura nos permite un ahorro significativo.
- Evita el desprendimiento de la pintura.
- Suficiente con una mano de aplicación.
- Es económico.
- No desprende polvo.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Saco monocomponente de 20 Kg
Vida en el recipiente	Si se mantiene en su envase original y en buenas condiciones, tiene una vida útil de 9 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 9 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales a tomar para productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.
Rendimiento	Aproximadamente 60 m ² por unidad de 20 kg a una mano. Esto puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

gan datos relativos a la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros .

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que conten-

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y uniforme (aplo-mada).
- El producto viene listo para usar, solo requiere añadir agua.

APLICACIÓN

- En un recipiente de boca ancha colocar 12 litros de agua y añadir el polvo (20kg) poco a poco, para evitar formar grumos.
- Mezcle hasta obtener un producto con la consistencia de una pintura.
- Puede aplicarse con brocha o rodillo dependiendo de la uniformidad de la superficie.
- Debe esperar al menos 24 horas para aplicar la pintura.
- Al finalizar la aplicación, lave las herramientas con agua.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574