

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Igol® Sellamuro

REVESTIMIENTO QUE BLOQUEA LA HUMEDAD AGRESIVA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Igol Sellamuro es un revestimiento impermeabilizante en forma de pasta, color blanco invierno, de alto contenido de sólidos, en base a resinas sintéticas.

USOS

Revestimiento impermeable para edificios y todo tipo de viviendas, especialmente para los casos donde hay presiones negativas de agua.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Igol Sellamuro proporciona, las siguientes ventajas:

- Se aplica sobre superficies que presentan presiones negativas de agua, humedad agresiva y presencia de salitre.
- Fácil de aplicar, no se debe diluir.
- Muy buena adherencia al sustrato.
- Se puede empastar y/o pintar.
- Contiene fungicidas que evitan la formación de hongos.
- Puede aplicarse sobre concreto, bloques, ladrillos, enlucidos, yeso, etc
- Detiene las humedades, permite el paso del vapor.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Lata de 1 kg. Balde de 5 kg.
Color	Blanco invierno
Vida en el recipiente	24 meses en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales a tomar para productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.
Condiciones de Almacenamiento	En su envase original, protegido de sol, lluvia y congelamiento.
Densidad	Aprox. 1.37 kg/l.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	La primera capa tiene un consumo promedio de 0.5 kg/m ² aproximadamente. La segunda capa consume 0.20 kg/m ² aproximadamente.
Pre-Tratamiento del Sustrato	La base a pintar debe estar limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas, totalmente exento de pinturas, grasas, aceites, etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Remover el producto antes de aplicar.
Aplicar 2 manos con brocha. La primera capa debe aplicarse en forma circular, de tal manera que cubra las imperfecciones y poros de la superficie.
Después de permitir un secado de una a dos horas, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental, se aplica la segunda capa con brocha o rodillo en forma tradicional.
Si se va a empastar o pintar dejar secar el Igol Sellamuro, un mínimo de 24 horas.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuadoriana S.A. dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental certificado de acuerdo a los normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto
Igol® Sellamuro
Junio 2019, Versión 01.02
020706040010000033

SikaIgolSellamuro-es-EC-(06-2019)-1-2.pdf

BUILDING TRUST

