

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika MonoTop® Empaste Interior

MORTERO BASE PARA LA REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES INTERIORES PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Monotop Empaste Interior es un mortero base de un solo componente para pinturas con excelente trabajabilidad, dejando un acabado liso de alta durabilidad.

USOS

En paredes interiores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es un mortero base para pinturas en paredes interiores.
- Se adhiere bien a la superficie y no se entiza una vez seco.
- Cubre pequeñas fisuras, sin embargo no evita los fisuramientos de la superficie.
- No necesita humedecer la superficie.
- Ahorro de tiempo en la aplicación.
- Ahorro de pintura y alarga la vida del acabado.
- Se obtienen acabados lisos.
- Económico.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Saco de 25 kg, 20 kg, 18 kg y 10 kg
Vida en el recipiente	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Aprox. 1 kg/m ² dependiendo de la rugosidad de la superficie.
---------	--

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Sellado recomendado:

Sika Sellador diluido en agua 1: 2, (opcional)

Sellado de grietas y fisuras en superficies:

Aplicar masilla Sikacryl Premium.

Esperar curado de 24 horas, antes de aplicar el producto.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, sana, seca y uniforme "aplomada".
- En superficies cementosas nuevas; generalmente se debe esperar 7 días para su aplicación, para poder se-

llar fisuras y evitar ampollamientos.

- El producto, viene listo para usar, solamente requiere agua.
- Para una mejor mezcla agregar de 7 a 8 litros de agua para el saco de 20 kg.
- Añadir el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos.
- Mezclar hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplicar con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente, para emporar la superficie.
- Esperar 30 min. para que seque el producto en la superficie.
- Aplicar 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente en sentidos vertical y horizontal.
- MonoTop Empaste Interior demora 72 horas en curar completamente antes de aplicar la pintura.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lave sus herramientas con agua al finalizar el trabajo.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725