

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaWall®-105 Empaste profesional interior

Mortero base acrílica para paredes interiores

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-105 Empaste profesional interior es una base acrílica para pinturas, dando como resultado un excelente acabado estético y decorativo. Producto Bi-componente con nuevas tecnologías.

USOS

- Recubrimiento para paredes interiores.
- Rellena y corrige imperfecciones.
- Ideal para acabados blancos y lisos en paredes interiores de hoteles, escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Se adhiere bien a la superficie y no se entiza una vez seco.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Color blanco.
- Con resina acrílica líquida.
- Alto recubrimiento.
- Se obtienen acabados lisos.
- Económico.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Producto de base acrílica Componente A: Líquido lechoso Componente B: Polvo color blanco
Empaques	Presentación bicomponente compuesta por la parte A (2 Kg) y la parte B (18 Kg) Unidad 20 kg Comp A+B
Color	Blanco
Vida en el recipiente	Sellado y almacenado en buen estado, tiene una vida útil de 12 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales a tomar para productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.
Consumo	El producto aplicado sobre una pared enlucida, nivelada a una plomada y libre de grietas, rinde aproximadamente 1 kg/m ² a dos manos.
Rendimiento	20m ² dependiendo de las condiciones de la superficie.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

RECOMENDACIONES:

- En superficies antiguas es preferible sellar con Sika Sellador para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.
- Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, sana y seca.
- En superficies nuevas, se debe esperar 7 días para su aplicación.
- Previo a la aplicación de empaste se recomienda el uso de Sika Sellador.

MEZCLADO

- En un recipiente adecuado colocar 8 litros de agua y añadir el polvo (Comp. B) poco a poco, para evitar que se formen grumos.
- Mezcle el agua con el polvo hasta obtener una consistencia uniforme.
- Una vez mezclado, añada los 2 kg de resina (Comp. A).
- Mezclar de nuevo hasta obtener una pasta de consistencia homogénea.

APLICACIÓN

- Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.
- Deje secar el Empaste antes de aplicar la pintura (24 horas mínimo).

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

SikaWall®-105 Empaste profesional interior
Marzo 2026, Versión 02.01
021840103000000042

SikaWall-105Empasteprofesionalinterior-es-EC-(03-2026)-2-1.pdf