

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika MonoTop®-103 Sella Muro

MORTERO IMPERMEABLE BASE AGUA PARA EL TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD ASCENDENTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika Monotop-103 Sellamuro es un polvo que, al mezclarse con agua, forma un mortero impermeable, diseñado para el tratamiento y la detención de la humedad ascendente por capilaridad que se produce en muros de mampostería.

USOS

- Sika Monotop 103 Sellamuro se puede aplicar en muros de mampostería afectados por la humedad ascendente y la salinidad que se transmite desde los cimientos de los edificios, deteriorando acabados como rellenos y pinturas.
- Se puede aplicar como barrera impermeable y antihongos antes del enlucido.
- Como impermeabilizante.
- No aplicar sobre elementos en contacto directo con agua potable.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de preparar
- No necesita imprimación
- Revestimiento en pasta fungicida e impermeable
- Excelente adherencia a diversos materiales de mampostería
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas.
- Se aplica con llana
- No produce olor
- Ecológico
- Se puede preparar en el mismo envase
- Permite pegar y pintar
- Económico

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Unidad 5 kg / 2 fundas de 2,5 kg en su interior.
Color	Beige.
Vida en el recipiente	9 meses
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en un lugar fresco, libre de humedad y bajo techo
Rendimiento	5 kg / 3,5 - 4 m ² a dos manos aproximadamente dependiendo de la porosidad de la superficie.
Tiempo de Secado	Secado inicial: 3 hrs aprox. Secado final: 24 hrs

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Sika Monotop-103 Sellamuro, está diseñado solamente para detener humedades ascendentes o por capilaridad en paredes de albañilería.
- Diluir únicamente con agua la cantidad indicada.
- Sika Monotop-103 Sellamuro, NO ES una pintura, ni sellador de fisuras o grietas.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie, a tratar no debe tener fisuras, grietas, materiales por desprenderse, como empastes o pinturas, humedecer la superficie con un trapo limpio y húmedo, antes de la aplicación.

APLICACIÓN

Diluir cada funda de 2,5 kg de Sika Monotop-103 Sellamuro, con 1,25 ltrs de agua, remover durante 3 min aproximadamente con la ayuda de un agitador mecánico, hasta obtener una consistencia pastosa y sin grumos, aplicable con llana metálica o espátula plástica. Transcurrido 3 hrs de aplicado la primera mano, aplicar una segunda capa de igual forma que la primera mano Sika Monotop-103 Sellamuro, secado final en 24 hrs.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y equipos de aplicación deben limpiarse con agua inmediatamente de haber terminado la aplicación.

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

SikaMonoTop-103SellaMuro-es-EC-(05-2026)-1-1.pdf