

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaTop® Empaste

MOTERO BASE IMPERMEABLE EXTERIOR PARA LA REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES PREVIO A LA INSTALACIÓN DE PINTURAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaTop Empaste es un mortero base impermeable de 2 componentes para pinturas en paredes interiores y especialmente en exteriores.

USOS

En paredes interiores y exteriores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, oficinas, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Con tecnología AFA.
- Resistente al agua y a la intemperie.
- Acabado completamente liso y sellado.
- No se desprende con presencia de humedad.
- Contiene fungicidas que previenen la formación de bacterias, hongos y algas.
- Sirve como fondo para aplicación de pinturas.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Unidad 10 kg. Unidad 20 kg. Comp. A + B
Vida en el recipiente	9 meses
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 9 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	1 kilo de producto rinde para 1 m2 de superficie terminada aprox.
----------------	---

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

En superficies antiguas es preferible sellar con Sika Sellador, para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.
Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar, limpia, sana y seca.

Preparación del producto

- En un recipiente adecuado colocar 8 litros de agua y añadir el polvo (comp B) poco a poco, para evitar formar grumos, una vez mezclado añada los 2kg de resina (Comp A) y vuelva a mezclar hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.
- Dejar secar el producto antes de aplicar la pintura.
- Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

SikaTopEmpaste-es-EC-(06-2024)-3-2.pdf

Hoja Técnica de Producto

SikaTop® Empaste

Junio 2024, Versión 03.02
021825202000000002

