

UN DISTRIBUCIÓN

CIRCULAR

BUILDING TRUST



LANZAMIENTO DE PRODUCTO

ABRIL 2019

Estimados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes **SikaCeram® 290 Liviano**

Adhesivo para el pegado de cerámica, con consistencia variable, alto rendimiento, deformable, con baja emisión de polvo, con cargas ligeras. Conforme a la norma EN 12004 –Clase C2TES1.



BENEFICIOS

Adecuado para aplicaciones con altas exigencias, tales como: Mármoles, mesones de Granito, piscinas, suelos industriales, zonas con tráfico pesado, fachadas. Pegado por puntos de paneles aislantes o de Yeso. Alto rendimiento. Pegado a capa fina, para alivianar estructuras. Baja Emisión de Polvo. Tiempo abierto extendido

COMO APLICARLO

Mezclar el contenido con la cantidad de agua necesaria, utilizando una batidora eléctrica de baja velocidad, en un recipiente limpio, hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos. Se aplica mediante llana dentada. La cantidad de producto deberá ser la suficiente para asegurar la correcta adherencia de las placas. El pegado se realizará cuando el adhesivo este todavía fresco, ejerciendo una presión adecuada para asegurar el contacto con la pega

PRESENTACIÓN

18kg

HERRAMIENTAS PARA SU USO

Llana dentada, nivel, cajón plástico, bailejo

CONSUMO

Aplicado con llana de 6mm, el consumo es de 2,73 Kg/m2 aprox.

Código:
560060

Presentación:
SikaCeram 290 Liviano 18kg

UMV
Unidad

Precio de lista:
\$15,50

Para más información comuníquese con el departamento técnico de la UN. Distribución.
Ing. Anibal Santacruz. e-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com cel.: 0997987240
Cordialmente

Ing. Luis Tutiven
Gerente Distribución

Sika Ecuatoriana S.A.

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229

Visítanos en: <https://ecu.sika.com>

LANZAMIENTO DE PRODUCTO

ABRIL 2019

Estimados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes **SikaCeram® 250 Piscinas**

Pegamento flexible de alto performance de color blanco para piscinas.



BENEFICIOS

Impermeabilizante superior para piscinas. Mortero de color Blanco, ideal para obras de gran envergadura. Fácil aplicación y buen tiempo de trabajabilidad. Excelente adherencia sobre superficie de hormigón o mortero. No desliza. No se contrae. Apropiado para ambientes de baja y alta temperatura. No requiere que se humedezcan o saturen las piezas a adherir ni el sustrato.

COMO APLICARLO

En un recipiente limpio agregar 5 a 6 litros de agua, esto dependerá de la consistencia deseada. Luego añadir poco a poco el SikaCeram®-250 Piscina, mezclando manualmente o de preferencia con un mezclador para morteros hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme blanco (mínimo 3 minutos). Dejar reposar el material en el recipiente por 5 minutos. -Extender una capa delgada de la pasta sobre la superficie en segmentos pequeños por medio de una llana lisa. Posteriormente se debe aplicar el resto del producto y peinar la superficie con la llana dentada en un ángulo de 45° para obtener el espesor deseado. Espesor de la capa mínima 3mm.

PRESENTACIÓN

20kg

CONSUMO

Aplicado con llana de 6mm, el rendimiento aprox es de 4 m2 aprox.

Código:
560188

Presentación:
SikaCeram 250 Piscinas 20kg

UMV
Unidad

Precio de lista:
\$32,50

Para más información comuníquese con el departamento técnico de la UN Distribución
Ing. Anibal Santacruz. e-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com cel.: 0997987240
Cordialmente

Ing. Luis Tutiven
Gerente Distribución

Sika Ecuatoriana S.A.

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229

Visítanos en: <https://ecu.sika.com>

LANZAMIENTO DE PRODUCTO

ABRIL 2019

Estimados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes **SikaCeram® 300 Pasta Acrílica**

Adhesivo en pasta para revestimientos cerámicos y porcelanatos sobre sistemas livianos.



BENEFICIOS

- Excelente desempeño sobre superficies horizontales y verticales sometidas a deformaciones. Producto listo para su uso.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia sobre Gypsum y Fibrocemento.
- Alta resistencia al deslizamiento vertical.
- Carece de solventes inflamables y/o tóxicos.

COMO APLICARLO

Antes de utilizar, se debe realizar una correcta homogenización del producto. La aplicación debe ser directa al sustrato, no sobre impermeabilizantes elásticos o sustratos que impidan el curado (plástico, metal, desmoldantes, etc). Se recomienda aplicar el producto dejando las estrías de la llana dentada en una sola dirección de preferencia en posición horizontal. Aplicar adhesivo en la cara de pega del cerámico con el lado liso de la llana, para formatos mayores a 900cm² (30x30cm).

PRESENTACIÓN

6kg / 25kg

HERRAMIENTAS PARA SU USO

Llana dentada y nivel.

CONSUMO

Aplicado con llana de 4mm, el consumo es de 1,82 Kg/m² aprox.

Código:

560017

560485

Presentación:

SikaCeram-300 Pasta Acrílica 6kg

SikaCeram-300 Pasta Acrílica 25kg

UMV

Caja x 6

Unidad

Precio de lista:

\$7,80

\$28,00

Para más información comuníquese con el departamento técnico de la UN Distribución

Ing. Anibal Santacruz. e-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com cel.: 0997987240

Cordialmente



Ing. Luis Tutiven
Gerente Distribución

LANZAMIENTO DE PRODUCTO

ABRIL 2019

Estimados Amigos.

Sika Ecuatoriana S.A. presenta a ustedes **SikaCeram® 20 Tile Grout**

Pasta acrílica fluida, impermeable y anti hongos para el fácil llenado de juntas de pisos y revestimientos de todo tipo, recomendado para juntas de 0 a 5mm.



BENEFICIOS

Ideal para el relleno de juntas de pisos y revestimientos cerámicos, porcelánicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, en interior y exterior, incluso en baños, balcones y terrazas. Fácil de aplicar en juntas menores a 3mm, en donde la pasta convencional no puede ingresar. Contiene tecnología AFA® para la resistencia al moho, bacterias y algas. Excelente impermeabilidad. Alta adherencia. No presenta retracciones. Colores estables, y de larga duración. Económico

COMO APLICARLO

SikaCeram-20 Tile Grout Fluido es un producto al que solo necesita adicionar agua, hasta obtener una pasta fluida. Se aplica con una espátula de caucho y el exceso se limpia con una esponja húmeda. Para un óptimo resultado se recomienda humedecer el producto después de 24 horas de aplicado como curado.

PRESENTACIÓN

Funda 2 kg.

COLORES

BEIGE
 CAMELO
 CAFÉ
 ALMENDRA
 BLANCO

HERRAMIENTAS PARA SU USO

Espátula de goma para correr la lechada

CONSUMO

Aproximado de 4m² por kg, dependiendo el ancho de la separación entre placas.

Código:	Presentación:	UMV	Precio de lista:
560630	SikaCeram 20 Tile Grout Beige 2kg	Caja x 5	\$2,40
560631	SikaCeram 20 Tile Grout Caramelo 2kg	Caja x 5	\$2,44
560632	SikaCeram 20 Tile Grout Café 2kg	Caja x 5	\$2,55
560633	SikaCeram 20 Tile Grout Almendra 2kg	Caja x 5	\$2,30
560219	SikaCeram 20 Tile Grout Blanco 2kg	Caja x 5	\$2,24

Para más información comuníquese con el departamento técnico de la UN Distribución
 Ing. Anibal Santacruz. e-mail: santacruz.anibal@ec.sika.com cel.: 0997987240
 Cordialmente



Ing. Luis Tutiven
 Gerente Distribución

Sika Ecuatoriana S.A.

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229

Visítanos en: <https://ecu.sika.com>