

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaWall®-112 Empaste Experto Interior

EMPASTE PARA INTERIOR DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall® 112 Empaste Experto Interior es una base acrílica para pinturas que dan como resultado un excelente acabado fino, estético y decorativo. Producto bi-componente con nuevas tecnologías.

USOS

Recomendado para paredes interiores de hoteles, escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de Aplicar.
- Alto poder de cubrimiento en paredes enlucidas finas y rugosas.
- Ideal para paredes enlucidas y paredes de yeso, gypsum y fibrocemento.
- Excelente acabado.
- Gran resistencia y adherencia.
- 100% compatible con todo tipo de pinturas arquitectónicas.
- No entiza y no levanta polvo.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Producto de base acrílica Componente A: Líquido lechoso Componente B: Polvo blanco
Empaques	Presentación bicomponente compuesta por la parte A (2 Kg) y la parte B (18 Kg) Unidad 20 kg. Comp A+B
Color	Blanco
Vida en el recipiente	Sellado y almacenado en buen estado, tiene una vida útil de 12 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en un lugar fresco, seco, bajo techo en interiores y en su envase original bien cerrado. Transporte con las precauciones normales que deben tomarse para los productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.
Consumo	El producto aplicado sobre una pared enlucida, nivelada a una plomada y libre de grietas, rinde aproximadamente 1 kg/m2 a dos manos.
Rendimiento	20m2 dependiendo de las condiciones de la superficie.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener información y recomendaciones sobre el transporte, la manipulación, el almacenamiento y la eliminación de productos químicos, consulte las últimas normas de seguridad que contienen datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y de otro tipo.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, sana y seca.
- En superficies nuevas, se debe esperar 7 días para su aplicación.
- Antes de aplicar el relleno, se recomienda utilizar Sika Sellador.

Preparación del producto:

- En un recipiente adecuado colocar 8 litros de agua y añadir el polvo (Comp. B) poco a poco, para evitar que se formen grumos.
- Mezcle el agua con el polvo hasta obtener una consistencia uniforme.
- Una vez mezclado, añadimos los 2 kg de resina (Comp. A). Mezclar de nuevo hasta obtener una pasta de consistencia homogénea.
- Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.
- Deje secar el empaste antes de aplicar la pintura.
- Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

RECOMENDACIONES:

- En superficies antiguas es preferible sellar con Sika Sellador para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.
- Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

SikaWall®-112 Empaste Experto Interior
Marzo 2026, Versión 01.01
021840103000000048

SikaWall-112EmpasteExpertoInterior-es-EC-(03-2026)-1-1.pdf