

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Separol® Metal RMC

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS METÁLICOS O DE MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Separol Metal RMC es una solución de aceites vegetales de color ámbar oscuro, que impide la adherencia de hormigón y morteros a los encofrados. No mancha el hormigón.

USOS

Para evitar la adherencia de hormigón y morteros a encofrados de metal o de madera.

VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Permite obtener mejores acabados de la superficie del hormigón.
- No mancha el hormigón.
- Aumenta la vida útil del encofrado.

MODO DE EMPLEO

• **Preparación de la superficie**
La superficie del encofrado, debe estar limpia y seca.

• **Preparación del producto**
El Separol Metal RMC viene listo para usar.

• **Aplicación del producto**
El Separol Metal RMC puede aplicarse con brocha, rodillo, estopa de waípe o fumigadora en una capa que cubra completamente la superficie del encofrado.

RENDIMIENTO

16 m² por cada litro de Separol Metal RMC aprox.

DATOS TÉCNICOS

BASES: Solución de aceites vegetales
ASPECTO: Color ámbar oscuro
DENSIDAD: 0,87 kg/l. aprox.

PRESENTACIÓN

Tambor: 180 kg

SEGURIDAD

Usar, guantes, gafas de protección para su manipulación.
Consultar Hoja de Seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Un año en sitio fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado.
Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

CÓDIGOS R/S

R: 22/25

S: 2/26

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Sika Ecuatoriana S.A, dispone de un sistema de gestión de la calidad y ambiental certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 respectivamente, por SGS.

Sika Ecuatoriana S.A. <https://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Inaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829