

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika® Enlucido

MORTERO IMPERMEABLE PARA ALISAR MAMPOSTERIA, VIGAS O COLUMNAS.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Enlucido es un mortero listo para usar, fabricado con cemento, arena bien gradada y aditivos para mejorar sus propiedades mecánicas. Está diseñado especialmente para la elaboración de enlucidos impermeables en paredes interiores y exteriores, entre otros usos.

### USOS

Sika® Enlucido puede usarse en las siguientes aplicaciones:

- Elaborar enlucidos en paredes de bloques de hormigón y arcilla.
- Elaborar pequeños resanes y reparaciones.
- Tapar huecos cuando se instalan tuberías.
- Alisar Vigas y Columnas.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar.
- Calidad constante y uniforme con un mínimo riesgo de falla.
- Reduce el fisuramiento.
- Cubre grietas estáticas menores a 0.5 mm ya existentes antes de aplicar el producto.
- Limpieza y comodidad durante la aplicación.
- Disminuye el desperdicio de materiales.
- Disminuye costos y tiempos de aplicación.
- Respaldo de marca.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Sacos de 40 kg.
<b>Apariencia / Color</b>	Polvo gris cemento
<b>Vida en el recipiente</b>	6 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Mantener en su empaque original bien sellado, bajo techo.
<b>Densidad</b>	2.1 kg/l aprox.
<b>Consumo</b>	1 saco de 40 kg. Rinde 1.5 m <sup>2</sup> a 1 cm. de espesor aproximadamente.

### CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar firme, sana y limpia (libre de curadores, desmoldantes, grasa, polvo, lechada de cemento u otros materiales extraños). Antes de la aplicación del producto sature la superficie con agua, evitando los empozamientos.

### MEZCLADO

En un recipiente adecuado mezcle Sika Enlucido con agua ( 8 a 10 litros/saco de 40 Kg) hasta obtener una mezcla con la consistencia deseada, uniforme y libre de grumos.

## APLICACIÓN

Una vez humedecida la superficie, aplique Sika Enlucido como un mortero tradicional. Curar con agua al producto inmediatamente haya fraguado.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

### Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

### Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

### Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuadoriana S.A. dispone de un  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental certificado de acuerdo a los  
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto  
Sika® Enlucido  
Octubre 2018, Versión 01.01  
020406010030000051

SikaEnlucido-es-EC-(10-2018)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

