

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sikagard® Seal

### RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE PARA PROTEGER Y EMBELLECCER SUPERFICIES

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El nuevo Sikaguard Seal es una solución de resina acrílica - estirenada en solventes aromáticos, para proteger y decorar superficies.

#### USOS

Sikaguard Seal puede usarse como:

- Protector de tejas, hormigón, piedras decorativas, granito lavado, ladrillo visto, madera.
- Sellador de poros en fachadas.
- Recubrimiento decorativo y transparente de alta durabilidad

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Sikaguard Seal puede usarse como:

- Protector de tejas, hormigón, piedras decorativas, granito lavado, ladrillo visto, madera.
- Sellador de poros en fachadas.
- Recubrimiento decorativo y transparente de alta durabilidad

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Base Química</b>	Resina acrílica-estirenada en solventes aromáticos
<b>Empaques</b>	Lata: 0,8 kg. (1/4 de galón) Lata: 3 kg. (1 galón)
<b>Apariencia / Color</b>	Transparente (en colores bajo pedido)
<b>Vida en el recipiente</b>	24 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.
<b>Densidad</b>	0.91 kg/l. aprox.
<b>Consumo</b>	150 a 200 g/m2 aprox. dependiendo del tipo de superficie.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### Preparación de la superficie

La superficie a aplicar debe estar sana, limpia y 100% seca. (si la superficie es nueva, se debe dejar secar por lo menos 15 días. En caso contrario, la película se vuelve lechosa).

### Aplicación del producto

El producto viene listo para usar y puede aplicarse con brocha, rodillo o soplete. Para poder transitar se debe esperar por lo menos 4 horas a 25°C de temperatura ambiente. Este tiempo varía si la temperatura es mayor o menor a la indicada.

## MANTENIMIENTO

### CLEANING

Las herramientas y equipos de aplicación deben limpiarse con Colma Limpiador inmediatamente después de haber terminado la aplicación.

## LIMITACIONES

Proteger la aplicación de la lluvia por lo menos 12 horas después de haber terminado el trabajo.  
No aplicar este producto bajo inmersión o en zonas de constante humedad.  
No aplicar este producto en superficies poco absorbentes o con acabado vidriado.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Use an air extractor for the application in closed places. Keep the product away from open fire or hot places, as it is flammable. In case of skin contact, wash with plenty of soap and water. In case of splashes in the eyes, wash with plenty of clean water and go immediately to the specialist.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

**Durán:**  
Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

**Quito:**  
Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

**Cuenca:**  
Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. dispone de un  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental certificado de acuerdo a los  
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
respectivamente, por SGS

**Hoja Técnica de Producto**  
**Sikagard® Seal**  
Mayo 2019, Versión 01.01  
020303030060000031

SikagardSeal-es-EC-(05-2019)-1-1.pdf

**BUILDING TRUST**

