

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Empaste Interior Blanco

EMPASTE BLANCO PARA PAREDES INTERIORES.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Empaste Interior Blanco es una base acrílica para pinturas, que da como resultado un excelente acabado estético y decorativo.

### USOS

Recomendado para paredes interiores de hoteles, escuelas, industrias, casas, oficinas, etc.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Con Tecnología AFA.
- Previene la formación de hongos, bacterias y algas.
- Contiene propiedades hidrófugas que repelen la humedad.
- Formulado con aditivos que sellan la superficie empastada.
- Protege la pintura.
- Alta durabilidad de los acabados.
- Resalta los tonos de la pintura.
- Excelente cubrimiento.
- No entiza, no levanta polvo.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Unidad 10 kg. Unidad 20 kg. Comp. A + B
<b>Vida en el recipiente</b>	12 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original muy cerrado. Transporte con las precauciones normales tomadas para productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuadorian S.A.

### INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	El producto rinde 1 kg / m <sup>2</sup> . Aproximadamente.
----------------	--

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

#### APLICACIÓN

#### Preparacion de la superficie:

La superficie tiene que ser, limpia, sana y seca.  
En superficies nuevas, hay que esperar 7 días para comenzar la aplicación Stucco.

#### Preparacion del producto:

En un recipiente de 7 a 8 litros de agua, añadir el polvo poco a poco para evitar formar grumos.

Mezcle el agua con el polvo hasta conseguir una consistencia uniforme.

Una vez mezclado añada los 2 kg de resina.

Vuelva a mezclar hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea.

Aplicar con llana metálica mínimo a dosmanos. Dejar secar el empaste antes de aplicar la pintura (12 horas)

mínimo).

## LIMITACIONES

En superficies viejas es preferible sellar con Sika Sella-dor para evitar un posible desprendimiento de la capa anterior. Selle las fisuras con Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a aplicar el estuco.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

### Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

### Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

### Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - Quito - Ecuador  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental - CERTIFICADO POR UNICER S.A.  
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
registro número 001593

**Hoja Técnica de Producto**  
**Empaste Interior Blanco**  
Octubre 2019, Versión 03.01  
020406010020000056

EmpasteInteriorBlanco-es-EC-(10-2019)-3-1.pdf