

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SikaCeram<sup>®</sup>-300 Pasta Acrilica

PASTA ADHESIVA PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS SOBRE SISTEMAS LIVIANOS, MEDIANTE PEGADO CONTINUO EN CAPA FINA

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El SikaCeram-300 Pasta Acrilica es una pasta adhesiva en dispersión acrílica de alta adherencia y plasto elástica, lista para su empleo, en el pegado continuo en capa delgada de piezas cerámicas en interiores y exteriores, sobre sistemas livianos.

### USOS

El SikaCeram-300 Pasta Acrilica es un producto para pegar en capa delgada (aprox. 3 mm) sobre sistemas livianos en interiores y que no estén sometidos a humedad permanente:

- Piezas de cerámica
- Gres porcelánico
- En general todas las piezas cerámicas de baja absorción y por lo tanto de difícil adherencia con otro tipo de productos.
- Yeso, sin necesidad de imprimación previa.
- Cartón, fibrolit, Gypsum.
- Baldosas y revestimientos cerámicos antiguos, sin necesidad de tener que retirarlas completamente.
- Paneles de madera.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

El SikaCeram-300 Pasta Acrilica es un producto:

- Semiflexible
- De fácil colocación gracias a su excelente manejabilidad y su alta tixotropía.
- Listo para su empleo, por lo que no necesita mezclarse con agua.
- De buena adherencia a la mayoría de los soportes.
- Que no necesita imprimación en la colocación de piezas cerámicas sobre sistemas livianos.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	balde 6 Kg balde 25 kg
<b>Apariencia / Color</b>	Resinas acrílica estirenadas Blanco cremoso
<b>Vida en el recipiente</b>	6 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El tiempo de almacenamiento es de seis (6) meses en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
<b>Densidad</b>	Aprox 1,5 kg/l.

### INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	Aprox. 3 kg/m <sup>2</sup> , para una capa de 3 mm, dependiendo de la planeidad de la superficie, del tamaño de la cerámica y del tipo de llana.
<b>Espesor de Capa</b>	Max. 3 mm
<b>Temperatura Ambiente</b>	Between +5 ° C and 30 ° C
<b>Tiempo Abierto</b>	Aprox. 30 minutos
<b>Tiempo de Ajuste</b>	Approx 15 minutos

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### Preparación del soporte

El soporte debe estar nivelado, seco, sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, curadores parafínicos, partículas sueltas, residuos de desmoldantes u otro material contaminante. Los soportes no deben tener una humedad superior al 3% en el momento de la colocación del producto. Retirar el esmalte, a las baldosas y revestimientos cerámicos antiguos.

### Preparación del producto

SikaCeram-300 Pasta Acrílica es un producto de un componente, listo para usar, solo basta mezclarlo bien hasta homogeneizarlo

## APLICACIÓN

### Aplicación del producto

SikaCeram-300 Pasta Acrílica se aplica con llana metálica dentada, en paños pequeños, extendiendo sobre la superficie una capa, con la parte lisa de la llana y luego se aplica el resto del material peinándolo con la parte dentada de la llana. A continuación, se debe colocar la cerámica y presionar suavemente hasta obtener una correcta colocación.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido. El SikaCeram-300 Pasta Acrílica endurecido solo puede ser eliminado por medios mecánicos.

## LIMITACIONES

Las herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido. El SikaCeram-300 Pasta Acrílica endurecido solo puede ser eliminado por medios mecánicos.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

### Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

### Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

### Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - 2019-2021  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental - CERTIFICADO POR UNICOM S.A.  
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
registro número 001953

SikaCeram-300PastaAcrilica-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf

**Hoja Técnica de Producto**  
SikaCeram®-300 Pasta Acrílica  
Octubre 2019, Versión 02.01  
020404020030000057

**BUILDING TRUST**

