

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® ImperSello Brillante

SELLADOR PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN, PIEDRA DECORATIVA Y MAMPOSTERÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika ImperSello Brillante es un sellador superficial de acabado brillante en base a emulsiones 100% acrílicas y otros aditivos resistentes a la intemperie. Especialmente formulado para proteger superficies de hormigón, piedra decorativa y mampostería en interiores y exteriores contra la penetración de agua, aceites, contaminantes y químicos ligeros. No contiene solventes.

USOS

El Sika ImperSello Brillante está diseñado para sellar pisos y paredes en interiores y exteriores de:

- Hormigón y prefabricados.
- Granito lavado.
- Piedras naturales.
- Bloques y adoquines de hormigón y arcilla.
- Ladrillo.
- Tejas.
- Morteros.
- Fachaletas.

VENTAJAS

- Produce una película transparente brillante superficial.
- Resalta el color de la superficie.
- Alta resistencia alcalina.
- Evita la formación de eflorescencias.
- Muy buena resistencia a la penetración de agua, aceites, combustibles y otros contaminantes.
- Resistente al desgaste.
- Resistente a la radiación ultravioleta.
- Fácil aplicación con brocha o con rodillo.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar bien adherida, sana, limpia, seca y libre de polvo, aceite, grasa, cera, eflorescencias, pintura y cualquier otro contaminante; se recomienda limpieza con Sika Limpiador New. Si la superficie es nueva se debe dejar secar por lo menos 15 días. Si la superficie fue tratada con un colorante con ácido (acid stain), asegúrese de neutralizar la superficie antes de colocar Sika ImperSello Brillante.

Aplicación del producto

Sika ImperSello Brillante se aplica en dos capas, este producto viene listo para usar. Aplique con brocha, rodillo o pistola, procurando que el producto ingrese por las porosidades de la superficie. Luego, aplique la segunda mano 1 o 2 horas después de la primera o tan pronto el producto haya secado. Para poder transitar se debe esperar por lo menos 4 horas a 25°C de temperatura ambiente, este tiempo varía si la temperatura es mayor o menor a la indicada. Proteja de la lluvia por un mínimo de 4 horas.

Precauciones

No aplicar este producto en superficies que vayan a estar bajo inmersión o en zonas con constante humedad.

No aplicar este producto en superficies poco absorbentes o con acabado vidriado.

Limpieza

Las herramientas y equipos de aplicación deben limpiarse con agua y jabón después de haber terminado la aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Tipo:	Resina 100% acrílica base agua
Color:	Blanco lechoso
Densidad	Aprox. 1 kg/l

Tiempos de secado

A 25°C y 65% HR

Al tacto	10 – 20 minutos
Final	4 horas

CONSUMO

Dependiendo del tipo de superficie, el consumo es de 150 a 200 g/m² en dos manos aprox.

PRESENTACIÓN

Envase 1 kg. (1/4 galón)

Envase 4 kg. (1 galón)

SEGURIDAD

Favor consultar la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

El nuevo Sika ImperSello Brillante puede ser almacenado durante 12 meses en sus envases originales bien sellados y bajo techo.

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Sika Ecuatoriana S.A. dispone de un sistema de gestión de la calidad y ambiental certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 respectivamente, por SGS.

Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>
Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229
Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700
Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles, Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829