

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Pega Bloque

MORTERO CEMENTICIO MEJORADO CON ADITIVOS PARA PEGA DE BLOQUES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Pega Bloque es un mortero cementicio tixotrópico, listo para usar, de un solo componente y mejorado con aditivos especiales, para la instalación de bloques de concreto en interiores y exteriores.

USOS

- Paredes de bloques de hormigón y arcilla.
- Levantamiento de muros con o sin refuerzo.
- En interiores y exteriores.
- En subterráneo y/o sobre nivel de tierra.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Más económico que utilizar mortero tradicional.
- Calidad constante, dosificación adecuada
- Excelente adherencia, no necesita ligante.
- Alta resistencia y trabajabilidad.
- Tixotrópico.
- Ahorro de tiempo, dinero y mano de obra.
- Mezcla homogénea sin segregación.
- No se contrae, no se agrieta y no se fisura.
- Fácil de preparar. Solo agregar agua.
- Libre de sales de cloruro.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Saco de 40 Kg.
Apariencia / Color	Polvo gris cemento
Vida en el recipiente	6 meses
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en su empaque original bien sellado, bajo techo.
Densidad	2.1 kg/l aprox.
Consumo	Un saco de 40 kg sirve aproximadamente para la pega de 20 bloques (2 kg por bloque). Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo al ancho de la junta y las dimensiones del bloque.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ción de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y elimina-

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie y los lados del bloque deben estar sanos, limpios y libres de polvo, lechada de cemento, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia, partes sueltas y cualquier otro contaminante.

MEZCLADO

- Sacuda el empaque en todas las direcciones para homogeneizar el producto.
- En un balde limpio mezcle 7 litros aprox. de agua con 40kg de Sika® Pega Bloque hasta obtener un mortero uniforme, de consistencia pastosa y exento de grumos.

APLICACIÓN

- **Sika® Pega Bloque** se aplica con un bailejo. Extienda una capa uniforme de **Sika® Pega Bloque** en la base de los bloques y coloque cada bloque sobre la capa de mortero procurando mantener la verticalidad de la pared.
- Para continuar con la pega coloque una capa de mortero en las juntas verticales antes de instalar el siguiente bloque.
- Presione hacia abajo y hacia el costado; es decir, en dirección hacia el bloque que fue colocado anteriormente.
- Retire de las juntas el exceso de mortero con la llana o bailejo. Verifique constantemente el alineamiento de la pared.

RECOMENDACIONES:

- No añadir más agua de la recomendada, luego de la mezcla inicial.
- Proteja la aplicación de la lluvia y de vibraciones fuertes por un mínimo de 8 horas.
- Empezar el curado con agua al día siguiente, después de la colocación y realizarlo por 3 días.
- Lave bien las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

Sika® Pega Bloque
Marzo 2026, Versión 01.01
021850101000000051

SikaPegaBloque-es-EC-(03-2026)-1-1.pdf