

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Porcelana

POLVO PARA SELLAR JUNTAS DE AZULEJOS Y CERÁMICOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Polvo de colores para el sellado de azulejos y todo tipo de cerámicos, cuyas juntas sean de hasta 3mm. Colores: blanco, celeste, azul oscuro, verde, verde oscuro, gris, gris oscuro, ladrillo, amarillo, café, beige, caramelo, negro, sahara, naranja, palo de rosa, almendra y verde menta.

USOS

Sika Porcelana se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas y pisos en general.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Sika Porcelana es un producto listo para usar que presenta las siguientes ventajas:

- Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
- No se escurre en superficies verticales.
- Excelente impermeabilidad.
- Buena adherencia.
- No presenta retracciones.
- Colores estables, pueden combinarse entre sí.
- Económico

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Funda 2kg
Vida en el recipiente	6 MESES
Condiciones de Almacenamiento	Seis meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien sellado

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	El consumo depende directamente de la separación que se presente entre cada cerámico, en todo caso se puede estimar un rendimiento de 4 m2 por kg.
----------------	--

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Sika Porcelana es un producto al que solo necesita adicionar agua, hasta obtener una pasta cremosa. Se aplica con una espátula de caucho y el exceso se

limpia con una esponja húmeda. Para un óptimo resultado se recomienda humedecer el producto después de 24 horas de aplicado como curado.

LIMITACIONES

Durante la manipulación evite el contacto directo

con los ojos, piel y vías respiratorias. Protégase adecuadamente utilizando guantes de goma. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Avoid contact with eyes, skin and respiratory tract during handling. protect yourself by using rubber gloves.

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes while holding eyelids open.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - Quito-Ecuador
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental - CERTIFICADO POR UNICEN S.A.
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
registro número 001955

Hoja Técnica de Producto
Sika® Porcelana
Octubre 2019, Versión 03.02
020404010010000092

SikaPorcelana-es-EC-(10-2019)-3-2.pdf