

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaWall®-135 Empaste Experto Exterior

Mortero base acrílica impermeable para paredes en exterior

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall® 135 Empaste Experto Exterior es un mortero base acrílica impermeable para regular superficies exteriores e interiores previo a la aplicación de pinturas, dando como resultado un excelente acabado estético y decorativo. Producto bicomponente con nuevas tecnologías.

USOS

- Recubrimiento para paredes interiores y exteriores, paneles de gypsum y fibrocemento.
- Ideal para acabados blancos y lisos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es una base acrílica resistente a la pintura, al agua y a la intemperie.
- Se adhiere bien a la superficie y no se desprende por la presencia de humedad.
- Alta calidad a un precio más bajo.
- Acabados más blancos y duraderos.
- Cubre pequeñas grietas.
- Para su aplicación, no necesita mojar la superficie.
- Evita el desprendimiento de la pintura.
- Excelente trabajabilidad.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Producto de base acrílica Componente A: Líquido lechoso Componente B: Polvo blanco
Empaques	Presentación bicomponente compuesta por la parte A (2 Kg) y la parte B (18 Kg) Unidad 20 kg. Comp A+B
Color	Blanco
Vida en el recipiente	Sellado y almacenado en buen estado, tiene una vida útil de 9 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 9 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales a tomar para productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.
Consumo	El producto aplicado sobre una pared enlucida, nivelada a una plomada y libre de grietas, rinde aproximadamente 1 kg/m ² a dos manos.
Rendimiento	20m ² dependiendo de las condiciones de la superficie.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener información y recomendaciones sobre el transporte, la manipulación, el almacenamiento y la eliminación de productos químicos, consulte las últimas normas de seguridad que contienen datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y de otro tipo.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, sana y uniforme.
- La superficie puede estar seca o mojada.

Preparación del producto:

- En un recipiente adecuado colocar 8 litros de agua y añadir el polvo (Comp. B) poco a poco, para evitar que se formen grumos, una vez mezclado añadir 2 kg de resina (Comp. A) y mezclar de nuevo hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplicar con llana metálica al menos 2 capas.
- Dejar que el empaste se seque antes de aplicar la pintura.
- El empaste SikaWall® 135 Experto Exterior tarda 72 horas en curarse por completo.
- Para aplicar la pintura debe seguir las instrucciones de su fabricante.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

SikaWall®-135 Empaste Experto Exterior
Marzo 2026, Versión 01.01
021820201000000102

SikaWall-135EmpasteExpertoExterior-es-EC-(03-2026)-1-1.pdf