

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SikaWall®-401 Latex Paint EC

Pintura mate, vinil acrílica base agua Tipo 3, con fungicida para interiores

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-401 Latex Paint EC es una pintura acuosa Tipo 3, decorativa a base de resinas vinil-acrílica y pigmentos de alta calidad, ecológica de acabado terso y mate para superficies interiores.

### USOS

- Como pintura de terminación en paredes y tabiques interiores.
- Se aplica sobre hormigón, enlucidos, ladrillos, madera, empastes, placas de yeso, etc.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Económica.
- Ecológica.
- Buen cubrimiento.
- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Buen acabado en cielo raso.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.
- Contiene fungicida.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resina Vinil-Acrílica
Empaques	Caneca de 5 galones
Apariencia / Color	Líquido / blanco
Vida en el recipiente	2 años a partir de la fecha de fabricación, almacenado en los envases originales bien cerrados y cumpliendo con lo señalado en condiciones de almacenamiento.
Condiciones de Almacenamiento	Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol.
Densidad	1,47 - 1,54 Kg/L (20 °C)
pH	8 - 9
Consumo	Aproximadamente un litro de producto cubre 10 m <sup>2</sup> por mano, dependiendo de la superficie y del método de aplicación. Se recomienda realizar pruebas de rendimiento sobre cada tipo de superficie.
Temperatura Ambiente	≥ 5 °C
Humedad Relativa del Aire	≤ 85%

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## USOS

**SikaWall®-401 Latex Paint EC** es una pintura decorativa que no impermeabiliza las superficies sobre las que se aplica, por lo que no sustituye a los revestimientos impermeables tradicionales.

## LIMITACIONES

- El concreto o mortero debe tener mínimo 28 días de edad para disminuir la alcalinidad y evitar efectos negativos sobre la pintura.
- En superficies muy alcalinas, susceptibles de humedad, se sugiere aplicar el impermeabilizante **Sika ImperMur** para prevenir presencia de humedad.
- Mantener el envase bien tapado y bajo techo.
- Si la superficie es frágil, débil, poco firme, puede haber mala adherencia. Verificar la buena calidad de la superficie.
- Proteger de la lluvia por lo menos 6 horas a 20°C después de aplicado el producto.
- No debe usarse para superficies de tráfico como pisos.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

### Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo  
PBX 0999502574

### Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al  
Fuerte Militar Atahualpa  
Panamericana E35 Vía Machachi –  
Alóag  
PBX: 0999502574

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### PREPARACION DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasas, polvo, pintura deteriorada u otros contaminantes que puedan interferir con una buena adherencia.
- Si hay moho en la superficie, aplica **Sika Mata Hongos**.
- En caso de existir grietas o fisuras, deberán ser reparadas con **Sikacryl Premium** o morteros de reparación de acuerdo al tipo de resane.

### APLICACIÓN

- Revolver SikaWall®-401 Latex Paint EC con una espátula limpia hasta obtener completa homogeneidad en el envase.
- Aplique la primera mano o capa, diluida con agua limpia hasta un 25 %, dependiendo del equipo o herramienta de aplicación y de la superficie.
- Tras aplicar la primera capa, aplique la siguiente mano una vez que la anterior se haya secado totalmente (aproximadamente 2 horas).
- Aplique al menos 2 capas hasta conseguir el cubrimiento y acabado deseado.

### RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

### NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

SikaWall-401LatexPaintEC-es-EC-(05-2026)-1-1.pdf