

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaProof® Patch-200 B

CINTA AUTOADHESIVA PARA UNIONES EXTERNAS DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SIKAPROOF® A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® Patch-200 B es una cinta autoadhesiva, consistente en una membrana de SikaProof® con un adhesivo butilo cubierta con un film protector.

USOS

SikaProof® Patch-200 B may only be used by experienced professionals.

SikaProof® Patch-200 B se utiliza para el sellado posterior de uniones, penetraciones, huecos de espaldines de encofrados, así como daños locales externos sobre la cara de la membrana del sistema SikaProof® A.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta estanqueidad
- Resistente a la intemperie con estabilidad temporal a la radiación UV
- Alta adhesión
- Alta durabilidad del adhesivo
- Fácil y rápida instalación

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	1 rollo, empaquetado en una caja de cartón
Apariencia / Color	Recubrimiento protector blanco sobre adhesivo negro pegado en una membrana de color amarillo claro.
Vida en el recipiente	18 meses desde su fecha de fabricación, si se almacena correctamente en sus envases originales no deteriorados.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un ambiente seco a temperaturas entre +5 °C y +30 °C. Proteger de la luz directa del sol, lluvia, nieve, hielo, humedad, etc. Almacenar en posición horizontal. No apilar palets de rollos o de cualquier otro material unos encima de otros durante el transporte o almacenamiento.
Longitud	20 m
Ancho	200 mm
Espesor	2,20 mm

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema **Accesorio:** SikaProof® Patch-200 B es un producto complementario del sistema de impermeabilización con membrana SikaProof® A.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	+5 °C min. / +35 °C max.
----------------------	--------------------------

Temperatura del Sustrato	+5 °C min. / +35 °C max.
--------------------------	--------------------------
