

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Separol® Madera

DESMOLDANTE PROTECTOR DE ENCOFRADOS DE MADERA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Madera es un líquido listo para aplicar sobre encofrados de madera aserrada o cepillada.

USOS

En toda obra en operación de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes de madera, placas de terciado o similares. Su empleo posibilita un perfecto efecto desmoldante en todo sistema de colada.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.
- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, descascamiento, ni zonas a retocar.
- Facilita la limpieza de los encofrados.
- Prolonga la vida útil de la madera, pues la protege de la acción degradante de la humedad y la intemperie.
- En toda obra en operación de hormigonado

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Bidones plásticos de 10 Kgs. Tambores de 180 Kgs.
Vida en el recipiente	3 años a partir de la fecha de fabricación siempre que se almacene adecuadamente.
Condiciones de Almacenamiento	Conservar en envases originales, bien cerrados para asegurar la estabilidad del producto en lugar fresco, bajo techo. Proteger envases de la corrosión.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Dependiendo de la madera (rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación: 30 m ² por cada litro de Sika® Separol® Madera.
----------------	--

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Sika® Separol® Madera se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre la madera limpia y seca. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o varios días antes.

Una vez aplicado, Sika® Separol® Madera se puede hormigonar inmediatamente.

LIMITACIONES

Proteger encofrados tratados de lluvias intensas

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. dispone de un
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental certificado de acuerdo a los
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto
Sika® Separol® Madera
Mayo 2019, Versión 01.01
021405021000000093

SikaSeparolMadera-es-EC-(05-2019)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

