

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaProof® Fix Tape-50

CINTA AUTOADHESIVA DE DOS CARAS PARA DETALLAR EL SIKAPROOF DE UN SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® Fix Tape-50 es una cinta autoadhesiva de doble cara, que consiste en un adhesivo de caucho pero que está cubierto con un forro de liberación.

USOS

SikaProof® Fix Tape-50 may only be used by experienced professionals.

SikaProof® Fix Tape-50 sólo puede ser aplicado por profesionales experimentados.

- Sellado y pegado de detalles dentro del Sistema de Impermeabilización SikaProof® A.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Buena adherencia del adhesivo de caucho butílico.
- Buena durabilidad
- La autoadhesión permite una instalación fácil y rápida

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	5 rollos embalados en una caja de cartón
Apariencia / Color	Revestimiento de liberación blanco sobre adhesivo de caucho butilo negro.
Vida en el recipiente	24 meses desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y no deteriorado, en condiciones secas y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el embalaje.
Longitud	20 m
Ancho	50 mm
Espesor	1,50 mm (-5/+10 %)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	SikaProof® Fix Tape-50 es un accesorio del sistema de impermeabilización SikaProof® A para sellar detalles específicos. Para obtener información más detallada, consulte el Procedimiento de Ejecución del sistema SikaProof® A.
Compatibilidad	Para materiales en contacto directo (como cualquier sintético, etc.) la compatibilidad debe ser evaluada antes de la aplicación completa del pro-

yecto.

Póngase en contacto con el Departamento Técnico de Sika para obtener más información.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente +5 °C mín. / +35 °C máx.

Temperatura del Sustrato +5 °C mín. / +35 °C máx.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO

Las superficies de contacto de la membrana deben estar secas, limpias y libres de materiales que puedan perjudicar la adherencia.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Siga estrictamente los procedimientos de instalación definidos en las declaraciones de métodos, manuales de aplicación e instrucciones de trabajo que siempre deben ajustarse a las condiciones reales del sitio. Se debe hacer referencia a la declaración del método Sika®: membrana SikaProof® A

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Procedimiento de Ejecución de Sika: SikaProof® A
- Manual de Aplicación de Sika: SikaProof® A
- Hoja de Datos del Producto: Membrana SikaProof® A

LIMITACIONES

Los trabajos de instalación deben ser llevados a cabo únicamente por empresas aplicadoras capacitadas, formadas y aprobadas por Sika, con experiencia en este tipo de aplicaciones.

- Consulte el Procedimiento de Ejecución de Sika: SikaProof® A
- Hoja de Datos del Producto: SikaProof® A

NOTAS

Todos los datos contenidos en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tener en cuenta que como consecuencia de las regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro.

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Group S.A. - 2020-2021
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiente - CERTIFICADO POR UNICOM S.A.
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
registro número 00195

Hoja Técnica de Producto
SikaProof® Fix Tape-50
Diciembre 2019, Versión 02.01
020704210220000005

SikaProofFixTape-50-es-EC-(12-2019)-2-1.pdf