

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaCeram®-610 Porcelain

POLVO PARA SELLAR JUNTAS DE AZULEJOS Y CERÁMICOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Polvo de colores con aditivos de alto desempeño para el sellado de azulejos y todo tipo de cerámicos, cuyas juntas sean de hasta 3mm. Disponible en una amplia variedad de colores.

USOS

- SikaCeram® 610 Porcelana se utiliza como sellador para juntas de entre 1,5 mm y 3 mm de espesor.
- Ideal para juntas en cerámica, porcelana, mármol, baldosas y otras piedras naturales.
- Ideal para paredes y pisos de zonas residenciales o comerciales, tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

SikaCeram® 610 Porcelana es un producto listo para usar que presenta las siguientes ventajas:

- Fácil de mezclar y aplicar tanto en piso como en pared.
- No se escurre en superficies verticales.
- Excelente impermeabilidad.
- Buena adherencia.
- No presenta retracciones.
- Colores duraderos.
- Económico.
- Resistente al agua.
- No permite la formación de hongos.
- No se mancha.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Funda de 2 kg
Apariencia / Color	Producto en polvo muy fino disponible en varios colores: almendra, beige, blanco, café, caramelo, celeste, gris, gris oscuro, ladrillo, negro y sahara.
Vida en el recipiente	Sellado y almacenado en buenas condiciones, tiene una vida útil de 12 meses.
Condiciones de Almacenamiento	Debe almacenarse en sitio fresco, seco y bajo techo, en interiores y en su envase original bien sellado.
Consumo	El consumo depende directamente de la separación entre cada cerámico, en todo caso se puede estimar un rendimiento de 4 m ² por kg en juntas de entre 2 mm y 3 mm.
Rendimiento	La funda de 2 kg rinde aproximadamente 8 m ² .

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- No utilizar en juntas de más de 3 mm de espesor.
- Durante la manipulación, evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
- Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante varios minutos.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Los usuarios deben leer la hoja de seguridad de materiales (HDS) actualizada correspondiente antes de utilizar cualquier producto. La HDS proporciona información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

- SikaCeram® 610 Porcelana es un producto al que solo necesita adicionar agua, hasta obtener una pasta cremosa.
- Se aplica con espátula de caucho y el exceso se limpia con una esponja húmeda.
- Para un óptimo resultado se recomienda humedecer el producto después de 24 horas de aplicado como curado.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574