

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SikaWall®-142 Empaste Exterior Mono-componente Blanco Puro

BASE ACRÍLICA DE UN COMPONENTE, IMPERMEABLE, BLANCO PURO PARA PAREDES EXTERIORES

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**SikaWall®-142 Empaste Exterior Monocomponente Blanco Puro** es una base acrílica impermeable, de color blanco intenso, de un solo componente de alta calidad para pinturas en paredes interiores y exteriores, dejando un acabado liso de alta durabilidad.

### USOS

En paredes exteriores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, oficinas, etc.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Acabados más blancos y puros.
- Único Empaste blanco puro, de un componente, que permite obtener mayor ahorro de pintura comparado con los empastes tradicionales.
- Base acrílica para pinturas, resistente al agua y a la intemperie.
- Se adhiere bien a la superficie y no se desprende por presencia de humedad.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Para su aplicación no necesita humedecer la superficie.
- Evita el desprendimiento de la pintura.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Saco de 20 kg
<b>Apariencia / Color</b>	Una vez mezclado con el agua es una pasta de color blanco puro
<b>Vida en el recipiente</b>	9 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El tiempo de almacenamiento es de 9 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.
<b>Consumo</b>	El producto aplicado sobre una pared enlucida, nivelada a una plomada y libre de grietas, rinde aproximadamente 1 kg/m <sup>2</sup> a dos manos.
<b>Rendimiento</b>	20m <sup>2</sup> dependiendo de la rugosidad de la superficie. Ahorro en pintura: hasta un 30% menos pintura por m <sup>2</sup> .

### NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

### ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que conten-

gan datos relativos a la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros .

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, en buen estado, seca y uniforme, con enlucido aplomado.
- En superficies antiguas se recomienda sellar con Sika Sellador para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.
- Sellar fisuras con masilla SikaCryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.
- En superficies cementosas nuevas generalmente se debe esperar 7 días para su aplicación.

### MEZCLADO

- El producto en polvo viene listo para usar, solo requiere aprox. 8 litros de agua por cada saco de 20 Kg.
- Agregue el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos y mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.
- Ajuste la consistencia si es necesario, pero no pase los 8 litros.

### APLICACIÓN

- Aplique con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal, respectivamente, para emporar la superficie.
- Espere 30 minutos, para que seque la superficie.
- Aplique 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente en sentidos vertical y horizontal.
- Espere 72 horas para que el **SikaWall®-142 Empaste Exterior Monocomponente Blanco Puro** cure completamente antes de aplicar la pintura.
- Lave sus herramientas con agua al finalizar la tarea.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

#### Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo  
PBX 0999502574

#### Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al  
Fuerte Militar Atahualpa  
Panamericana E35 Vía Machachi –  
Alóag  
PBX: 0999502574

#### Hoja Técnica de Producto

SikaWall®-142 Empaste Exterior Monocomponente Blanco Puro

Junio 2026, Versión 01.01  
021820201000264281