

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaWall®-324 Empaste Interior Mono-componente Blanco Puro

BASE ACRÍLICA DE UN COMPONENTE, BLANCO PURO PARA PINTURAS EN INTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-324 Empaste Interior Monocomponente Blanco Puro es una excelente base de color blanco intenso, de un solo componente para pinturas, que permite obtener acabados más estéticos y decorativos.

USOS

En todo tipo de paredes interiores tanto de hormigón, bloque enlucido, fibrocemento, Gypsum, yeso, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Acabados más blancos y puros.
- Único Empaste blanco puro, de un componente, que permite obtener mayor ahorro de pintura comparado con los empastes tradicionales.
- Permite obtener superficies auto-selladas, ideal para pinturas satinadas.
- Se obtienen acabados extra finos y con alto rendimiento por metro cuadrado.
- De secado rápido, permite aplicar más metros cuadrados por hora.
- Se pueden obtener acabados arquitectónicos blancos sin necesidad de pintura, solo con la aplicación de Sika Transparente W.
- Es un base proyectable.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Saco de 20 kg
Apariencia / Color	Una vez mezclado con el agua es una pasta de color blanco puro
Vida en el recipiente	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.
Consumo	El producto aplicado sobre una pared enlucida, nivelada a una plomada y libre de grietas, rinde aproximadamente 1 kg/m ² a dos manos.
Rendimiento	20m ² dependiendo de la rugosidad de la superficie. Ahorro en pintura: hasta un 30% menos pintura por m ² .

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consul-

te la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros .

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, en buen estado, seca y uniforme, con enlucido aplomado.
- En enlucidos nuevos, generalmente se debe esperar 7 días para su aplicación, para poder sellar fisuras y evitar desprendimientos de la pintura.
- Antes de aplicar el empaste, se recomienda utilizar Sika Sellador.

MEZCLADO

- El producto en polvo viene listo para usar, solo requiere 8 litros de agua por cada saco de 20 Kg.
- Agregue el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos y mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.
- Ajuste la consistencia con más o menos agua si es necesario, pero no pase los 8 litros.

APLICACIÓN

- Aplique con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontalmente, respectivamente, para emporar la superficie.
- Espere 30 minutos, para que seque la superficie.
- Aplique 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente en sentidos vertical y horizontal.
- Espere 72 horas para que el **SikaWall®-324 Empaste Interior Monocomponente Blanco Puro** cure completamente antes de aplicar la pintura.
- Lave sus herramientas con agua al finalizar la tarea.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

SikaWall®-324 Empaste Interior Monocomponente Blanco Puro

Junio 2026, Versión 01.01
021840103000264116