

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaProof® ExTape-150

CINTA AUTOADHESIVA DE CAUCHO-BUTILO PARA JUNTAS EXTERNAS O TRANSVERSALES DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SIKAPROOF A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof ExTape-150 es una cinta autoadhesiva de caucho-butilo cubierta por una película protectora blanca

USOS

SikaProof® ExTape-150 may only be used by experienced professionals.

SikaProof ExTape-150 se utiliza para adherir y sellar las juntas y traslajos de la membrana SikaProof A, así como para elaborar los detalles y conexiones donde se requiere (Pasantes, traslajos transversales)

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil y rápido de instalar
- Alta adherencia del adhesivo de caucho butilo

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollos / Ancho 150 mm / Largo 20 m / Espesor 1.00mm
Apariencia / Color	Cinta blanca protectora sobre el caucho butilo negro
Vida en el recipiente	12 meses desde la fecha de producción
Condiciones de Almacenamiento	Si se almacena en su envase original cerrado y sin daños, en posición horizontal en condiciones secas y a temperaturas entre 5°C y 30°C. Debe ser protegido de la acción directa de los rayos del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. No apilar pallets de rollos unos encima de otros o bajo pallets de cualquier otro material durante el transporte o almacenamiento.
Espesor	1,10 mm

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	<p>Información del Sistema</p> <p>Componentes del Sistema</p> <p>SikaProof ExTape-150 y SikaProof Tape-150 son cintas autoadhesivas para el tratamiento de juntas, conexiones y detalles del sistema de impermeabilización SikaProof A.</p> <p>SikaProof A-05, membrana en rollos de 1.0 m y 2.0 m de ancho.</p> <p>SikaProof A-08, membrana en rollos de 1.0 y 2.0 m de ancho</p> <p>SikaProof A-12, membrana en rollos de 1.0 y 2.0 m de ancho.</p>
-------------------------------	---

SikaProof Tape-150, cinta autoadhesiva interna de caucho butilo de 150 mm de ancho SikaProof EXTape -150, cinta autoadhesiva externa para juntas de caucho butilo de 150 mm de ancho.

Compatibilidad

No adecuado para uso en contacto directo con PVC, asfalto, bitumen caliente, preservantes de madera con sustancias que contengan aceites, solventes o cualquier otro agente desmoldante.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente

+5 °C min. / +35 °C max.

Temperatura del Sustrato

+5°C min. / + 35°C máx

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

SikaProof ExTape-150 es una cinta autoadhesiva que se aplica en frío para el tratamiento de juntas y traslapes así como para el tratamiento de detalles y conexiones del sistema de impermeabilización SikaProof A. SikaProof ExTape-150 se usa en conjunto con el SikaProof Tape-150 para el tratamiento fácil, seguro y rápido de juntas conexiones y traslapes. Solo se requiere de un rodillo para presionar las cintas firmemente sobre la membrana amarilla. Para mayor información detallada del procedimiento de instalación, referirse por favor al Método de Instalación SikaProof A.

Notas sobre Aplicación/ Limitaciones

Las membranas SikaProof A solo podrán instalarse por contratistas entrenados y aprobados por SIKA. SikaProof ExTape-150 no es resistente en forma permanente a los rayos UV, por lo tanto no puede instalarse en estructuras o áreas expuestas en forma permanente a rayos UV y a intemperismo. La máxima exposición a rayos UV durante el proceso de instalación o en la etapa final es de 3 meses. No instalar SikaProof ExTape-150 durante lluvia continua o prolongada.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - Quito-Ecuador
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental certificado por Bureau Veritas
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
registro número 001993

SikaProofExTape-150-es-EC-(12-2019)-1-1.pdf

Hoja Técnica de Producto

SikaProof® ExTape-150

Diciembre 2019, Versión 01.01

020704210220000002